

**Fisa tehnica de produs**  
Editia 22/01/2008  
Nr. de identificare:  
02 03 03 01 002 0 000014  
Sikagard-715W

## Sikagard-715W

Soluție pentru îndepărtarea mușchilor și algelor

<b>Descrierea produsului</b>	Sikagard-715W este o soluție pe bază de apă, ce înlătură mușchii, lichenii și algele.
<b>Utilizări</b>	Pentru înlăturarea completă a mușchilor, lichenilor, algelor și altor contaminări pe substraturile obișnuite, la interiorul și exteriorul clădirilor (marchiză, acoperiș, terasă, balcon, umbrar, pereți, pardoseală, rame din lemn sau plastic) sau de pe piatra ornamentală, monumente funerare, ambarcatiuni, etc.
<b>Caracteristici/ Avantaje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Lichid pe bază de apă cu performanțe excelente de curățare pe suprafețe netede și poroase</li><li>■ Penetrare bună și putere de dispersie mare</li><li>■ Biodegradabil DIN EN 29888</li><li>■ Nu conține solvenți organici</li><li>■ Fără fosfați</li><li>■ Nu emană vapori dăunători sau iritanți și nici aerosol (nu prezintă pericol în utilizările la interior)</li><li>■ Compatibil cu materiale de construcție obișnuite cum ar fi cărămida, piatra naturală, beton, cherestea, aluminiu, oțel, tablă galvanizată și materiale plastice, cauciuc sau suprafețe vopsite.</li><li>■ Nu produce decolorare sau pătarea materialelor de mai sus.</li></ul>
<b>Datele produsului</b>	
<b>Aspect</b>	
<b>Aspect/culoare</b>	Lichid, transparent
<b>Ambalaj</b>	Spray de 500ml (cutie cu 12 spray-uri /25x12=780 spray-uri /palet) Bidon de 2 l (10 bidoane / 27x10=270 bidoane/palet) Bidon de 5l (4 bidoane/ 36x4=144 bidoane/palet) Bidon de 10l (40 bidoane/palet)
<b>Depozitare</b>	
<b>Condiții de depozitare / Valabilitate</b>	24 luni de la data producției în condiții de depozitare corecte, în ambalaj original sigilat nedeteriorat. A se proteja de îngheț.
<b>Date tehnice</b>	
<b>Baza chimică</b>	Lichid pe bază de apă fără conținut de surfactanți ionici și cationici, silicați și agenți de chelatare.
<b>Densitate</b>	~ 1.017 g/cm <sup>3</sup> (la +20grdC)
<b>Valoare pH</b>	11.4
<b>Miros</b>	caracteristic, slab.



---

**Informații despre sistem**

---

**Detalii de aplicare**

---

Consum / Dozaj 10-13 m<sup>2</sup> per litru

---

**Aplicare****Condiții/Limitări**

---

Temperatura ambinetală Nu se aplică la temperaturi sub +5°C

---

**Instrucțiuni de aplicare**

---

**Metoda de aplicare/ Unele** Se aplică cu pensula, buretele sau pulverizat pe suprafața care trebuie curățată. Lăsați să acționeze timp de 5-10 minute, apoi clătiți suportul pt. a elimina contaminarea.

Pentru îndepărtarea contaminărilor vechi și persistente sau a reziduurilor, repetați procedura de curățare dacă e necesar.

---

**Note** Toate datele tehnice din fișele tehnice se bazează pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor împrejurări în afara controlului nostru.

---

**Informații referitoare la sănătate și siguranță**

Informații detaliate asupra sănătății și siguranței precum și măsuri de precauție (ex. date fizice, toxicologice și ecologice) se pot obține din fișa de siguranță a produsului.

---

**Măsuri de siguranță** Folosiți mănuși și ochelari de protecție. În contact cu ochii sau pielea produsul poate cauza iritare.

---

**Dispoziții legale**

---

Informațiile și, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele și sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate acorda nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika. Utilizatorul produsului trebuie să testeze dacă produsul este potrivit pentru cerințele sale. Sika își rezervă dreptul de a schimba proprietățile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

---

**Sika Romania SRL**

Brasov 500450  
Str. Ioan Clopotel Nr 4  
Tel: +40 268 311 377  
Fax: +40 268 325 513

CUI 14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 LEI

