

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Mischer- und Maschinenschutz

Produs pentru protecția mixerelor și a mașinilor din producția de beton

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Mischer- und Maschinenschutz împiedică aderența betonului pe utilaje și mașini, se poate utiliza atât pe șantiere cât și în fabricile de prefabricate.

UTILIZĂRI

- Malaxor de beton
- Vehicule de transport
- Pompe de beton
- Cofraje

CARACTERISTICI/AVANTAJE

Sika® Mischer- und Maschinenschutz este un produs gata preparat, ce conține solvent, pe bază de ulei mineral cu efect de separare chimică și fizică. Sika® Mischer- und Maschinenschutz are următoarele proprietăți:

- efect intens de curgere lentă
- viscozitate scăzută
- împiedică formarea de noi cruste
- protecție temporară împotriva coroziunii
- poate fi aplicat și pe suprafețe umede
- nu atacă suprafețele din cauciuc

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	ulei mineral
Ambalare	Bidon: 25 kg Butoi: 170 kg
Termen de valabilitate	Perioadă de valabilitate aprox. 24 de luni dacă este depozitat corespunzător.
Condiții de depozitare	A se proteja de expunere solară directă. Recipientele desigilate se vor păstra închise.
Aspect/Culoare	Lichid / Gălbui deschis
Densitate	0,82 kg/cm ³ la +20°C
Solubilitate	în solvenți organici

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum

1 kg Sika® Mischer- und Maschinenschutz este suficient pentru:
Aprox. 85 m² pentru suprafețe netede

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

0°C - 80°C temperatura de aplicare.

Produsul se va pulveriza subțire, dar acoperitor.

Se poate aplica cu pensula, cu un trafalet sau cu o lavetă.

Aplicarea produsului se face la terminarea utilizării echipamentului, după ce acesta a fost curățat.

Acumularile de apă asemănătoare unei bălți trebuie îndepărtate cu o cârpă înainte de pulverizare.

Dozarea în exces cât și pătrunderea produsului în masa betonului trebuie evitate (acestea pot modifica cantitatea de aer din masa betonului sau a mortarului).

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SC Sika Romania SRL

Str. Ioan Clopotel , Nr.4 , Brasov, 500450

Tel: +40 0268 406 212

Fax: +40 0268 406 213

office.brasov@ro.sika.com

www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului

Sika® Mischer- und Maschinenschutz

Martie 2022, Versiune 01.02

021405041000000005

SikaMischer-undMaschinenschutz-ro-RO-(03-2022)-1-2.pdf