NB 1139

Zertifikat

der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1139-CPR-10854/24 (1. Neufassung)

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauprodukteverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel

Vorgesehener Verwendungszweck: Herstellung von Beton
(gemäß Angaben im Anhang zu diesem Zertifikat)

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

S.C. Sika Romania S.R.L.
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

und hergestellt im Herstellungsbetrieb

S.C. Sika Romania S.R.L.
RO-107063 Ploiești city, Prahova county, Corlătești village, Adeplast str. no.164A

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 934-2:2009+A1:2012

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass

die werkseigene Produktionskontrolle als konform mit den geltenden Anforderungen bewertet wird.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 3. Dezember 2024 ausgestellt. Die vorliegende 1. Neufassung des Zertifikates 1139-CPR-10854/24 ersetzt die Fassung des Zertifikates vom 3. Dezember 2024 und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte(n) Norm(en), das Bauprodukt, das AVCP-Verfahren noch die Herstellbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden und sofern es nicht von der notifizierten Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle ausgesetzt oder zurückgezogen wird. Das Zertifikat umfasst inklusive Anhang 9 Seiten.

Martin Fehringer
cn=Martin Fehringer, c=AT, o=Stadt Wien, ou=MA 39
25.02.2026 08:59

Leiter der Zertifizierungsstelle
Dipl.-Ing. Martin Fehringer
Oberstadtbaurat

Dieter Werner
cn=Dieter Werner, c=AT, o=Stadt Wien, ou=MA 39
02.03.2026 15:37

Leiter der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle
Dipl.-Ing. Dieter Werner, MSc
Oberstadtbaurat

26-01304

Wien, 18. Februar 2026

Stadt Wien
Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

1110 Wien, Rinnböckstraße 15/2
Tel. (+43 1) 4000-8039
post@ma39.wien.gv.at
ma39.wien.gv.at

ANHANG ZUM

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1139-CPR-10854/24 (1. Neufassung)

Informative Zusammenstellung der vom Zertifizierungsumfang erfassten
Zusatzmittel gemäß EN 934-2:2009+A1:2012, vorgesehen zur Herstellung von Beton

Hersteller: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Herstellungsbetrieb: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești city, Prahova county, Corlătești village, Adeplast str. no.164A

Handelsbezeichnung	Maximaler Chloridgehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)	Maximaler Alkaligehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)
Betonverflüssiger gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012, Tab. 2		
Sika Paver 218 HC RO	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 0,5
SikaPlaver®-740 RO	≤ 0,05 (chloridfrei)	≤ 1,0
Sika Paver 800 Color RO		≤ 2,5
Sika® Plastiment® BV 3M	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 1,0
Sika® Plastiment® BV 40		
Sika® Plastiment® BV 50		≤ 4,5
Sika® Plastiment® BV 101		≤ 1,5
Sika® Plastiment® 102 BV FROST		≤ 2,0
Sika® Plastiment® 202 Rapid		≤ 1,0
Fließmittel gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012 Tab. 3.1/3.2		
Sika FM-S	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 1,0
Sika FM-6		≤ 5,0
Sika® ViscoCrete® 12 HE		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 12 HE PLUS		
Sika® ViscoCrete®-14 HE RO		≤ 0,8
Sika® ViscoCrete® 18 HE		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 19 HE		
Sika® ViscoCrete® 20 HE		
Sika® ViscoCrete®-20 HE Flowcast		≤ 0,9
Sika® ViscoCrete® 20 HE FROST		≤ 2,5
Sika® ViscoCrete® 20 HE GOLD		≤ 0,1
Sika® ViscoCrete® 20 HE PLUS		≤ 0,4
Sika® ViscoCrete® 20 HE TECHNO		≤ 1,0
Sika® ViscoCrete®-25 HE RO		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 30 HE EXTREME		
Sika® ViscoCrete® 32 HE		
Sika® ViscoCrete® 40 HE		
Sika® ViscoCrete® 45 HE-W		≤ 1,0

Fortsetzung der Tabelle folgt auf der nächsten Seite

ANHANG ZUM

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1139-CPR-10854/24 (1. Neufassung)

Informative Zusammenstellung der vom Zertifizierungsumfang erfassten
Zusatzmittel gemäß EN 934-2:2009+A1:2012, vorgesehen zur Herstellung von Beton

Hersteller: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Herstellungsbetrieb: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești city, Prahova county, Corlătești village, Adeplast str. no.164A

Handelsbezeichnung	**Maximaler Chloridgehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)**	**Maximaler Alkaligehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)**
Fließmittel gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012 Tab. 3.1/3.2 (Fortsetzung)		
Sika® ViscoCrete®-45 HE EXTREME	≤ 0,05 (chloridfrei)	≤ 3,5
Sika® ViscoCrete®-55 HE RO	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 1,0
Sika® ViscoCrete®-405 RO		≤ 0,7
Sika® ViscoCrete® 1020 X		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 1040		
Sika® ViscoCrete® 1052		
Sika® ViscoCrete® 1130		
Sika® ViscoCrete® 1231 Extreme		
Sika® ViscoCrete® 1234 Rapid		≤ 0,2
Sika® ViscoCrete® 1300		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 2020 HE-S		
Sika® ViscoCrete® 2020 HE TECHNO		≤ 1,0
Sika® ViscoCrete®-2020 EXTREME	≤ 0,05 (chloridfrei)	≤ 4,0
Sika® ViscoCrete® 2210	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 2310		
Sika® ViscoCrete® 2320		
Sika® ViscoCrete®-2342 RO		
Sika® ViscoCrete® 2620		
Sika® ViscoCrete® 2621		
Sika® ViscoCrete® 2622		
Sika® ViscoCrete® 2624		≤ 0,3
Sika® ViscoCrete® 2630		
Sika® ViscoCrete® 3011 X		≤ 1,5
Sika® ViscoCrete®-3030 EXTREME	≤ 0,05 (chloridfrei)	≤ 4,0
Sika® ViscoCrete® 3030 TECHNO	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 3320		

Fortsetzung der Tabelle folgt auf der nächsten Seite

ANHANG ZUM

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1139-CPR-10854/24 (1. Neufassung)

Informative Zusammenstellung der vom Zertifizierungsumfang erfassten
Zusatzmittel gemäß EN 934-2:2009+A1:2012, vorgesehen zur Herstellung von Beton

Hersteller: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Herstellungsbetrieb: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești city, Prahova county, Corlătești village, Adeplast str. no.164A

Handelsbezeichnung	**Maximaler Chloridgehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)**	**Maximaler Alkaligehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)**
Fließmittel gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012 Tab. 3.1/3.2 (Fortsetzung)		
Sika® ViscoCrete® 3500 HE	≤ 0,05 (chloridfrei)	≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 3510 HE		
Sika® ViscoCrete® 3600 HE		≤ 0,4
Sika® ViscoCrete® 3610 HE		≤ 0,3
Sika® ViscoCrete® 3640	≤ 0,10 (chloridfrei)	
Sika® ViscoCrete® 3700 HE	≤ 0,05 (chloridfrei)	
Sika® ViscoCrete® 3710 HE		
Sika® ViscoCrete®-3735 Light	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 3750 HE	≤ 0,05 (chloridfrei)	≤ 0,3
Sika® ViscoCrete®-3853 Flowcast	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 1,0
Sika® ViscoCrete® 4026		≤ 0,2
Sika® ViscoCrete® 4321 Hi-Tech		
Sika® ViscoCrete® SC-900		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® SC-904		≤ 0,4
Sika® ViscoCrete® SC-905		
Sika® ViscoCrete® SC-907		
Sika® ViscoCrete® SC-910		≤ 0,5
Sika ViscoFlow® 262		≤ 1,0
Sika ViscoFlow® 1011		≤ 0,5
Sika ViscoFlow® 1014		
Sika ViscoFlow® 1015		
Sika ViscoFlow® 2011		
Sika ViscoFlow® 3011		
SikaCem®-723 Screed		
Sikament® 10 ROAD	≤ 0,05 (chloridfrei)	
Sikament® R 20	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 1,5
Sikament® RM 10		≤ 0,5

Fortsetzung der Tabelle folgt auf der nächsten Seite

ANHANG ZUM

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1139-CPR-10854/24 (1. Neufassung)

Informative Zusammenstellung der vom Zertifizierungsumfang erfassten
Zusatzmittel gemäß EN 934-2:2009+A1:2012, vorgesehen zur Herstellung von Beton

Hersteller: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Herstellungsbetrieb: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești city, Prahova county, Corlătești village, Adeplast str. no.164A

Handelsbezeichnung	**Maximaler Chloridgehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)**	**Maximaler Alkaligehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)**
Fließmittel gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012 Tab. 3.1/3.2 (Fortsetzung)		
SikaPlast® 10	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 1,0
SikaPlast® 14		≤ 0,4
SikaPlast® 19		≤ 2,5
SikaPlast® 21		≤ 0,4
SikaPlast® 140		≤ 0,5
SikaPlast® 232		≤ 1,0
SikaPlast® 302		≤ 0,5
SikaPlast® 305		
SikaPlast® 331 X		
SikaPlast® 421		
SikaPlast® 430 RO	≤ 0,05 (chloridfrei)	
SikaPlast® 488 RO		
SikaPlast® 593 RO		
Luftporenbildner gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012, Tab. 5		
Sika LPS A 94	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 0,5
Sika LPS A 94-3		
Sika Paver HC 210		
Erstarrungsbeschleuniger gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012, Tab. 6		
Sika FS 1	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 0,5
Erhärtungsbeschleuniger gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012, Tab. 7		
BE 5	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 5,0
Sika Frostschutz N		≤ 9,0
Sika FS 10		≤ 0,01
Sika FS 15		≤ 3,0
Sika FS 20		≤ 6,0
Sika FS 101		
SikaControl®-312 RO		≤ 5,0
SikaControl®-512 RO		≤ 0,5

Fortsetzung der Tabelle folgt auf der nächsten Seite

ANHANG ZUM

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1139-CPR-10854/24 (1. Neufassung)

Informative Zusammenstellung der vom Zertifizierungsumfang erfassten
Zusatzmittel gemäß EN 934-2:2009+A1:2012, vorgesehen zur Herstellung von Beton

Hersteller: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Herstellungsbetrieb: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești city, Prahova county, Corlătești village, Adeplast str. no.164A

Handelsbezeichnung	**Maximaler Chloridgehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)**	**Maximaler Alkaligehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)**
Erhärtungsbeschleuniger gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012, Tab. 7 (Fortsetzung)		
SikaRapid®-910 RO		≤ 7,0
SikaRapid® 123		≤ 0,1
Verzögerer gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012, Tab. 8		
VZ 1	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 15,0
Sika VZ 10		
Sika Retarder		≤ 7,0
Sika Retarder 21		≤ 2,0
Sika Retarder 100		≤ 0,5
Sika Retarder 102 RO		≤ 2,0
Sika Retarder 150		≤ 0,5
Sika Retarder-201 RO		≤ 0,1
Sika Retarder 222 RO		≤ 4,0
Sika Retarder 500 EXTREME		≤ 5,0
SikaTard® 910 RO		≤ 0,1
SikaTard® 918 RO		≤ 4,0
Dichtungsmittel gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012, Tab. 9		
SikaControl®-102 WT	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 0,1
SikaControl® 112 WT		
SikaControl® 120 WT		
SikaControl®-122 WT		
Sika DM 4		≤ 0,01
Sika DM 100		
Sika Paver AE 310		
Sika WT 110 L-RO		

Fortsetzung der Tabelle folgt auf der nächsten Seite

ANHANG ZUM

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1139-CPR-10854/24 (1. Neufassung)

Informative Zusammenstellung der vom Zertifizierungsumfang erfassten
Zusatzmittel gemäß EN 934-2:2009+A1:2012, vorgesehen zur Herstellung von Beton

Hersteller: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Herstellungsbetrieb: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești city, Prahova county, Corlătești village, Adeplast str. no.164A

Handelsbezeichnung	Maximaler Chloridgehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)	Maximaler Alkaligehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)
Verzögerer/Betonverflüssiger gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012, Tab. 10		
Sika® Plastiment® BV 107	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 1,5
Sika® Plastiment® 237		≤ 1,0
Sika® Plastiment® 312 BV		≤ 2,0
Sika® Plastiment® 333 S		≤ 1,0
Sika® Plastiment® 349		
Sika® Plastiment® BV 400		
Sika® Plastiment® BV 404		≤ 1,5
Sika® Plastiment® 407 BV		≤ 2,0
Sika® Plastiment® 409 BV		≤ 1,0
Sika® Plastiment® BV 440		≤ 1,5
Sika® Plastiment® 444 S		≤ 1,0
Sika® Plastiment® 501 BV		≤ 2,0
Sika® Plastiment® BV 505		≤ 3,0
Sika® Plastiment® BV 540		≤ 1,5
Sika® Plastiment® BV 550		≤ 3,5
Sika® Plastiment® BV 555		
Sika® Plastiment® 600 BV		≤ 1,5
Sika® Plastiment® BV 640		≤ 1,0
Sika® Plastiment® 704 BV		≤ 2,0
Sika® Plastiment® 740 BV		
Sika® Plastiment® 750 BV		
Sika® Plastiment®-839 RO		≤ 1,5
Sika® Plastiment®-901 RO		
SikaPlast® 85 TEMPO		≤ 0,5

Fortsetzung der Tabelle folgt auf der nächsten Seite

ANHANG ZUM

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1139-CPR-10854/24 (1. Neufassung)

Informative Zusammenstellung der vom Zertifizierungsumfang erfassten
Zusatzmittel gemäß EN 934-2:2009+A1:2012, vorgesehen zur Herstellung von Beton

Hersteller: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Herstellungsbetrieb: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești city, Prahova county, Corlătești village, Adeplast str. no.164A

Handelsbezeichnung	Maximaler Chloridgehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)	Maximaler Alkaligehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)
Verzögerer/Fließmittel gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012, Tab. 11.1/11.2		
Sika® ViscoCrete® 154	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 155		
Sika® ViscoCrete®-618 RO		≤ 1,0
Sika® ViscoCrete® 920 UHPC		
Sika® ViscoCrete®-925 UHPC		
Sika® ViscoCrete® 1007		≤ 0,2
Sika® ViscoCrete® 1050		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete® 2210 RO		≤ 1,0
Sika® ViscoCrete® 2220 RO		
Sika® ViscoCrete® 2230		
Sika® ViscoCrete®-2235 RO		≤ 1,5
Sika® ViscoCrete® 2240 RO		≤ 1,0
Sika® ViscoCrete® 2245 RO		
Sika® ViscoCrete® 2320 S		≤ 0,5
Sika® ViscoCrete®-3315 RO		≤ 1,0
Sika® ViscoCrete® 4640		
Sika® ViscoCrete® 5010		
Sika® ViscoCrete® 5040		
Sika® ViscoCrete® SC-102		≤ 0,5
SikaCem®-409 Screed		≤ 1,5
SikaPlast® 26		≤ 0,5
SikaPlast® 50		≤ 5,0
SikaPlast® 50 X		≤ 1,5
SikaPlast® 55		
SikaPlast® 55X		≤ 0,5
SikaPlast® 88		≤ 1,5
SikaPlast® 88 TECHNO		≤ 1,0

Fortsetzung der Tabelle folgt auf der nächsten Seite

ANHANG ZUM

Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1139-CPR-10854/24 (1. Neufassung)

Informative Zusammenstellung der vom Zertifizierungsumfang erfassten
Zusatzmittel gemäß EN 934-2:2009+A1:2012, vorgesehen zur Herstellung von Beton

Hersteller: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-050562 București, Str. Izvor, Nr. 92-96, Clad. Forum III, Et. 7

Herstellungsbetrieb: S.C. Sika Romania S.R.L.,
RO-107063 Ploiești city, Prahova county, Corlătești village, Adeplast str. no.164A

Handelsbezeichnung	**Maximaler Chloridgehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)**	**Maximaler Alkaligehalt in % Masseanteil (Herstellerangabe)**
Verzögerer/Fließmittel gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012, Tab. 11.1/11.2 (Fortsetzung)		
SikaPlast® 302 S	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 0,5
SikaPlast® 315		
SikaPlast® 321		
SikaPlast® 331		
SikaPlast® 425		
SikaPlast® 431		≤ 0,6
SikaPlast® 480		≤ 1,5
SikaPlast®-485 RO		≤ 1,0
SikaPlast® 518		≤ 0,5
SikaPlast® 540-RO		≤ 1,0
SikaPlast® 560		
SikaPlast® 723		≤ 0,5
SikaPlast® 760		
SikaPlast® 777		≤ 0,1
SikaPlast® 829		≤ 0,5
SikaPlast® 854		≤ 0,6
SikaPlast® 860		≤ 1,0
SikaPlast® 917		≤ 0,5
SikaPlast® 3020		
SikaPlast® 3310		≤ 1,0
SikaPlast® SC-100		≤ 0,5
SikaPlast® SC-101		
Sikament® 49		≤ 2,5
Sikament® 50		≤ 5,0
Sikament® 52		≤ 1,0
Erstarrungsbeschleuniger/Betonverflüssiger gemäß EN 934-1:2008, Tab. 1 und EN 934-2:2009+A1:2012, Tab. 12		
Sika® Plastiment® BV 101 Frost	≤ 0,10 (chloridfrei)	≤ 0,5

Die Produkteigenschaften sind den Angaben des Herstellers zur CE-Kennzeichnung zu entnehmen.