BUILDING TRUST

FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

# Sika® Primer-3 N

Amorsă pentru sigilanţii şi adezivii elastici Sikaflex® / Sikabond®

## DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Primer-3 N este o amorsă monocomponentă pe bază de solvent.

## UTILIZĂRI

Sika® Primer-3 N este conceput pentru produsele Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® şi Sikasil® utilizate pe substraturi poroase (de exemplu beton) şi metale.

## CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Uşor de aplicat
- Rezistent la apă
- Timp scurt de uscare

## INFORMAŢII DESPRE PRODUS

| | |
|---|---|
| **Bază chimică** | Amestec de solvent şi răşină epoxidică reactivă monocomponentă. |
| **Ambalare** | Sticlă metal de 250 ml, 6 sticle/cutie<br>Sticlă metal 1 l, 4 sticle/cutie<br>Recipient de 5 l |
| **Culoare** | Transparent |
| **Termen de valabilitate** | 9 luni de la data producţiei, în condiţii de depozitare corespunzătoare, în ambalajul original , sigilat şi nedeteriorat, la loc uscat şi protejat de lumina soarelui, şi la temperaturi cuprinse între +10°C si +25°C. |
| **Condiţii de depozitare** | Sika® Primer-3 N trebuie depozitat în condiţii uscate, protejat de lumina soarelui şi la temperaturi cuprinse între +5 °C şi +25 °C. |
| **Densitate** | aprox.1.00 kg/l (ISO 2811-1) |
| **Conţinut de substanţe solide** | aprox.34% |
| **Vâscozitate** | aprox.10 mPa* (ISO 3219) |

## INFORMAŢII DE APLICARE

**Consum**

| | Randament / litru | Metri liniari / litru |
|---|---|---|
| Substraturi poroase | 5 m² | 250 m |
| Substraturi neporoase | 8 m² | 400 m |

| | |
|---|---|
| **Temperatura ambientală a aerului** | de la +5 °C la +40 °C, min. 3 °C peste punctul de rouă |
| **Temperatura suportului** | de la +5 °C la +40 °C |

| | |
|---|---|
| **Timp de stingere** | Minim 30 minute<br>Maxim 8 ore |

## SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanţe independente de controlul nostru.

## ALTE DOCUMENTE

- Fişa tehnică de securitate
- Tabelul de amorse Sigilări şi Lipri
- Manual de Sigilare rosturi
- Manual tehnic Sigilarea Faţadelor

## LIMITĂRI

- Sika® Primer-3 N trebuie folosit în decurs de o lună după desfacerea recipientului.
- Nu întrebuinţaţi amorsa care sa gelifiat
- Amorsele sunt doar promotori de adeziune. Ele nu înlocuiesc curăţarea corespunzătoare a suprafeţei şi nici nu îmbunătăţesc semnificativ rezistenţa acesteia.

## INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Pentru informaţii şi recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fişei cu Date de Securitate a produsului, care conține informaţii de ordin fizic, ecologic şi toxicologic, precum şi alte date referitoare la siguranță.

## INSTRUCŢIUNI DE APLICARE

### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, omogen, neted, fără grăsimi, uleiuri,sau particule friabile.Laptele de ciment trebuie îndepartat.

### METODE / UNELTE DE APLICARE

Aplicaţi Sika® Primer-3 N pe substrat cu ajutorul unei pensule sau a unei role curate. Sika® Primer-3 N se aplică intr-un singur strat. Închideţi bine recipientul după fiecare utilizare.

### CURAŢAREA SCULELOR

Toate sculele şi echipamentul de aplicare se vor curăţa cu Sika® Colma Cleaner imediat după aplicare. Produsul întărit/uscat poate fi îndepărtat numai mecanic.

## RESTRICŢII LOCALE

Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

## PREVEDERI LEGALE

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale

şi a experienţei Sika şi sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

**S.C. Sika Romania S.R.L.**
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro