BUILDING TRUST

Sika® Plastiment® 333 S

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 88997159

1	**COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP:**	88997159
2	**UTILIZARE PRECONIZATĂ:**	SR EN 934-2+A1:2012 (Tab. 10) Aditiv plastifiant / reducător de apă / întârzietor de priză pentru beton
3	**FABRICANT:**	Sika România SRL Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III, Et. 7 050564, București, Sectorul 5 România
4	**REPREZENTANT AUTORIZAT:**	Nerelevant (vezi pct. 3)
5	**SISTEMUL DE EVALUARE ȘI DE VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI:**	Sistem 2+
6a	**STANDARD ARMONIZAT:**	SR EN 934-2+A1:2012 (Tab. 10)
	Organism notificat (hEN):	1139 Organismul notificat nr.1139 privind certificarea controlului producției în fabrică, a efectuat inspecția inițială a unității de producție și al controlului procesului de control al producției şi asigură supravegherea continuă, evaluarea şi conformitatea controlului producției în fabrică și a emis certificatul de conformitate al controlului producției în fabrică: 1139-CPR-10854/24.

7 PERFORMANȚĂ DECLARATĂ

Caracteristici esențiale	Performanță	AVCP	Specificațiile tehnice armonizate
Conținut cloruri	≤ 0,10 %	Sistem 2+	SR EN 934-2+ A1:2012 (Tab. 10)
Conținut alcalii	≤ 1,00 %	Sistem 2+	
Comportament la coroziune	Conține numai substanțe cf. SR EN 934-1:2008 Anexa A.1	Sistem 2+	
Rezistență la compresiune	La 28 zile: amestecul de încercat ≥ 100% față de amestecul de control	Sistem 2+	
Reducerea necesarului de apă	În amestecul de încercat ≥ 5% comparativ cu amestecul de control	Sistem 2+	
Timp de priză	Inițial: amestecul de încercat ≥ amestecul de control + 90 min. Final: amestecul de încercat ≤ amestecul de control + 360 min.	Sistem 2+	
Conținut de aer	Amestecul de încercat ≤ 2% (de volum) peste amestecul de control	Sistem 2+	
Conținut substanțe periculoase	Vezi Fișa cu Date de Securitate	Sistem 2+	

8 DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ SPECIFICĂ

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume : George Bocai
Funcția: Head of R&D and QC

George Bocai (Dec 18, 2024 13:31 GMT+2)

. . . . . .

Nume : Mircea Bucsa
Funcția: Technical & R&D Manager TM Concrete

Mircea Bucsa (Dec 18, 2024 12:41 GMT+2)

. . . . . .

Sfârșitul informațiilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011

CE

20

DoP No. 88997159

Sika România SRL, București, România

SR EN 934-2+A1:2012 (Tab. 10)

Organism Notificat 1139

Aditiv plastifiant / reducător de apă / întârzietor de priză pentru beton

Conținut cloruri	≤ 0,10 %
Conținut alcalii	≤ 1,00 %
Comportament la coroziune	Conține numai substanțe cf. SR EN 934-1:2008 Anexa A.1
Rezistență la compresiune	La 28 zile: amestecul de încercat ≥ 100% față de amestecul de control
Reducerea necesarului de apă	În amestecul de încercat ≥ 5% comparativ cu amestecul de control
Timp de priză	Inițial: amestecul de încercat ≥ amestecul de control + 90 min. Final: amestecul de încercat ≤ amestecul de control + 360 min.
Conținut de aer	Amestecul de încercat ≤ 2% (de volum) peste amestecul de control
Conținut substanțe periculoase	Vezi Fișa cu Date de Securitate

http://dop.sika.com

INFORMAȚII REFERITOARE LA ECOLOGIE, SĂNĂTATE ŞI SIGURANȚĂ (REACH)

Pentru informații și recomandări referitoare la siguranța utilizării, depozitării și eliminării produselor chimice, utilizatorii vor consulta cele mai recente fișe cu date de securitate (FDS) care conțin informatii despre proprietăţile fizice, informații ecologice, informații toxicologice și alte informații legate de siguranță.

NOTĂ LEGALĂ

Informaţiile şi, în special, recomandările referitoare la aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika sunt oferite cu bună credinţă, pe baza experienţei şi cunoştinţelor actuale ale societăţii Sika referitoare la produse, atunci când acestea sunt depozitate, manipulate şi aplicate adecvat, în condiţii normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele dintre materiale, straturile suport şi condiţiile efective de la faţa locului sunt de aşa natură încât aceste informaţii, orice recomandări scrise sau orice alte sfaturi oferite nu implică nicio garanţie în ceea ce priveşte vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop, sau garantarea obligaţiei rezultate din orice relaţie legală de orice natură. Utilizatorul produsului trebuie să testeze adecvarea produsului pentru aplicaţia şi scopul vizate. Sika îşi rezervă dreptul de a modifica proprietăţile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terţilor trebuie să fie respectate. Toate comenzile sunt acceptate sub rezerva condiţiilor noastre actuale de vânzare şi livrare. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie se furnizează la cerere.

Sika România SRL
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea
FORUM III, Et. 7
050564, București, Sectorul 5
România
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

BUILDING TRUST

© Sika Services AG