

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sarnafil® T Drain

Gură de scurgere din FPO

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sarnafil® T Drain este o gură de scurgere pluvială prefabricată din FPO (PP), turnată prin injecție, pentru acoperișuri plate. Se utilizează cu membranele de acoperiș Sarnafil® T, care sunt termosudate pe placa de bază.

UTILIZĂRI

Sarnafil® T Drain poate fi folosit doar de către utilizatori profesioniști.

- Se utilizează cu membranele de acoperiș Sarnafil® T.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Rezistente la expunere UV
- Membranele se pot termosuda direct pe placa de bază
- Ușor de aplicat
- Sudabile cu aer cald
- Reciclabil



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Polipropilenă (PP)	
Ambalare	În funcție de cantitatea comandată și de dimensiunea produsului, acestea sunt ambalate pe paleți sau în cutii de carton. Consultați lista de prețuri pentru alte variante de ambalare.	
Termen de valabilitate	5 ani de la data producției.	
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, nedesfăcut, sigilat și nedeteriorat, în condiții uscate și temperaturi cuprinse între + 5 °C și + 30 °C. Nu stivuiți paleții unul deasupra celuilalt sau sub alți paleți cu alte materiale în timpul transportului sau la depozitare. Consultați întotdeauna ambalajul. Manipulați cu grijă.	
Aspect/Culoare	Suprafață	netedă
	Culoare	Bej

Dimensiuni

Spigot	Placa de bază	Debit		
Ø exterior /lungime mm		Adâncime apă		
mm	mm	EN 1253*	55 mm	65 mm
40 × 450	250 × 250 mm pătrat	2,65 l/s	2,95 l/s	3,05 l/s
50 × 450	250 × 250 mm pătrat	3,10 l/s	5,20 l/s	5,30 l/s
56 × 300	Ø 320 mm rotund	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
63 × 300	Ø 320 mm rotund	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
75 × 300	Ø 320 mm rotund	4,60 l/s	9,50 l/s	11,25 l/s
90 × 300	Ø 320 mm rotund	5,40 l/s	9,50 l/s	11,75 l/s
95 × 300	Ø 320 mm rotund	5,40 l/s	9,50 l/s	11,75 l/s
110 × 300	Ø 380 mm rotund	5,50 l/s	9,75 l/s	12,75 l/s
125 × 300	Ø 380 mm rotund	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
140 × 300	Ø 380 mm rotund	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
160 × 300	Ø 380 mm rotund	10,00 l/s	13,25 l/s	16,90 l/s

* EN 1253: Măsurat cu S-Leafguard (Art. Nr. 111185) Adâncime apă: Până la Ø 110 mm: 35 mm, de la Ø 125 mm: 45 mm

Grosime 3,5 mm

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Structura sistemului

Următoarele produse trebuie să fie luate în considerare pentru utilizare în funcție de designul acoperișului:

- S-Leafguard (Art. nr. 111185)
- Sarnafil® TG 66
- Sarnafil® TS 77
- Sarnafil® TG 76

INFORMAȚII DE APLICARE

Temperatura ambientală a aerului -20 °C min. / +60 °C max.

Temperatura suportului -30 °C min. / +60 °C max.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

ALTE DOCUMENTE

- Manual de aplicare: Sarnafil® T

LIMITĂRI

Lucrările de instalare trebuie realizate numai de către aplicatori autorizați de Sika® în domeniul membrane-

lor de acoperiș.

- Utilizarea Sarnafil® T Drain este limitată în zone geografice cu temperaturi minime lunare medii de -50 °C. Temperatura ambientală permanentă pe durata de exploatare este limitată la +50 °C.
- Aplicarea unor produse auxiliare, de ex. adezivi de contact / soluții de curățare, este limitată la temperaturi peste +5 °C. Respectați limitele de temperatură din fișele tehnice corespunzătoare.
- Pentru aplicarea membranelor la o temperatură ambientală sub +5 °C, pot fi necesare măsuri obligatorii, din cauza cerințelor de siguranță în conformitate cu reglementările naționale.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Trebuie să se asigure o ventilație corespunzătoare atunci când se lucrează (sudează) în spații închise.

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fișei cu Date de Securitate (FDS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

Procedura de instalare

Respectați cu strictețe procedurile de instalare așa cum sunt definite în procedurile, manualele de aplicare și instrucțiunile de lucru, care trebuie întotdeauna adaptate la condițiile reale de la fața locului.

Consultați secțiunea relevantă din manualul de aplicare: Sarnafil® T

Sarnafil® T Drain trebuie să fie fixate în mod sigur pe acoperiș. În cazul acoperișurilor fixate mecanic, elementele de fixare trebuie să fie proiectate pentru a rezista la forțele vântului.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului

Sarnafil® T Drain

Noiembrie 2022, Versiune 01.01

020945032050000001

SarnafilTDrain-ro-RO-(11-2022)-1-1.pdf