BUILDING TRUST

FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Flexitape Heavy

Bandă din poliamidă pentru armarea locală a sistemelor cu membrana lichidă Sikalastic®

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Flexitape Heavy este o bandă flexibilă din poliamidă, utilizată ca armare locală la sistemele cu membrana lichidă Sikalastic®. Spre deosebire de sistemele de armare convenționale, în membrană, banda este capabilă de a prelua eforturile de întindere în cazul șocurilor termice și a mișcărilor structurale.

UTILIZĂRI

- Armare locală pentru sistemele Sikalastic® la rosturi, crăpături cu mișcare și legături între diverse tipuri de strat suport.
- Armare locală în cazul rosturilor de dilatare.
- Pentru construcții noi și în proiecte de reabilitare.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aplicare ușoară și rapidă.
- Se mulează pe conturul suprafeței și este ușor de adaptat la detaliile complicate.
- Mărește rezistența la fisurare a sistemului.
- Îmbunătățește proprietățile mecanice ale sistemului.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Poliamidă tricotată	
Ambalare	**Lățime rolă**	**Lungime rolă**
	75 mm	50 m
	150 mm	50 m
Aspect/Culoare	Alb	
Termen de valabilitate	Produsul nu expiră dacă este depozitat corespunzător.	
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat corespunzător în ambalajul original, nedesfăcut, nedeteriorat, pe suprafețe plane și fără cute, în condiții uscate și temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C.	

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanţe independente de controlul nostru.

LIMITĂRI

Limitările vor fi date de membrana Sikalastic® individual utilizată – vă rugăm consultați fișa tehnică relevantă.

INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fişei cu Date de Securitate (FTS) pentru introducerea produsul pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezinta motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE

CALITATEA SUPORTULUI

Suprafața trebuie să fie solidă, suficient de rezistentă, uscată, curată și fără murdărie, ulei, grăsimi sau alte contaminări. În funcție de material, substratul trebuie amorsat sau curățat mecanic. Pentru a nivela suprafața, poate fi necesară șlefuirea. Substraturi adecvate: beton, membrane și acoperiri bituminoase, metal, cărămidă, azbociment, plăci ceramice, substraturi din lemn.

Pentru informaţii detaliate privind pregătirea stratului suport şi amorsarea, consultaţi Procedura de aplicare a membranei lichide corespunzătoare.

APLICARE

Înainte de aplicarea Sikalastic® dacă se folosește amorsă, aceasta trebuie să fie întărită și nelipicioasă. Pentru timpii de așteptare/reacoperire, consultați fișa tehnică a primerului adecvat. Zonele ce se pot deteriora (balustrade, mâini curente, etc.), se vor proteja cu bandă de mascare sau folie de plastic.
Sika® Flexitape Heavy se aplică în combinație cu sistemele de membrane lichide Sikalastic®.
1. Aplicați primul strat de membrană lichidă Sikalastic® pe o lățime cu aprox. 33 % mai mare decât lățimea benzii, cu un consum conform fișei tehnice a membranei corespunzătoare. Lucrați în avans doar atât cât materialul rămâne lichid.
2. Desfășurați rola de Sika® Flexitape Heavy și asigurați-vă că nu există bule sau cute. Suprapuneți Sika® Flexitape Heavy cel puțin 5 cm și asigurați-vă că suprapunerea este complet înglobată în material. Trafaletul poate necesita doar puțin material suplimentar pentru a fi udat, dar nu trebuie adăugată o cantitate semnificativă de material în această fază.
3. După ce stratul este uscat, aplicați un al doilea strat de membrană lichidă Sikalastic® cu un consum conform fișei tehnice a membranei lichide aplicate.

Notă: Lăsați banda să se așeze în mod natural, direct din rolă, cu partea interioară orientată în sus pentru a evita răsucirea marginilor.
Pentru informaţii detaliate privind aplicarea, consultaţi Procedura de aplicare a membranei lichide corespunzătoare.

RESTRICŢII LOCALE

Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi a experienţei Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro