

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
Sika Scheweiz AG	Sika® Romania SRL
Codul de referință al produsului dat de producător	Sika® Primer- 209 D

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului(produselor) Sika® Primer-209 D este un lichid pigment negru, cu vascozitate scazuta ce se intarreste datorita umiditatii mediului. Se foloseste penru a pregati suprafetele vopsite si la materiale plastice ce urmeaza a fi lipite cu produse Sikaflex® Conformitatea este demonstrată având ca referință: DIN 53479, DIN 51755

Performanțele produsului:

Compozitia chimica	Solutie pigmentata de poliuretan
Culoarea	negru
Densitate ¹ (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	1,0 kg/l aprox.
Vascozitate ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	15 mPa·s aprox.
Punct de aprindere (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C (25°F)
Continutul de materii solide	30% aprox.
Temperatura de aplicare	+15°C la 35°C (60-95°F)
Metoda de aplicare	Pensula / pasla
Acoperire	150 g/m ² aprox.
Timp de uscare ³ (23°C/50% R.H)	sub 15°C(25°F) 30 min la 15°C(25°F) 10 min maxim 24 ore
Depozitare	In containere sigilate,intr-un loc cu aer rece si uscat
Termen de garantie	9 luni

Sika® Primer-209D se aplica pe urmatoarele materiale:plastice Acrilice (PMMA) ,policarbonat, ABS,etc. si vopsele Acrilice Melamine. Dorita faptului ca vopselele si plasticile variaza foarte mult in compozitia lor chimica, sunt necesare incercari preliminare.Intodeauna cereti sfaturi de la producator inainte de-a folosi Primer pe plastice care sunt dispuse la sarcini de rupere ca acril, policarbonat sau ABS.

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data: 15 07 2012	