

# SikaCeram<sup>®</sup>-255 StarFlex

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 85637604

1	<b>COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP:</b>	85637604
2	<b>UTILIZARE (UTILIZĂRI) PRECONIZATĂ (PRECONIZATE):</b>	EN 12004:2007+A1:2012 Adezivi pentru placi ceramice sub forma de adezivi pe baza de lianti minerali pentru placare la interior si exterior a peretilor si pardoselilor
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>REPREZENTANT AUTORIZAT:</b>	
5	<b>SISTEMUL (SISTEMELE) DE EVALUARE ȘI DE VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI:</b>	Sistem 3 Sistem 4 (Reacția la foc)
6a	<b>STANDARD ARMONIZAT:</b>	EN 12004:2007+A1:2012
	Organism (organisme) notificat(e):	1803

## 7 PERFORMANȚA (PERFORMANȚE) DECLARATĂ (DECLARATE)


Caracteristici esențiale	Performanțe	AVCP	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	E (CWFT)	Sistem 4	
Aderența inițială prin tracțiune	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	Sistem 3	
Aderența prin tracțiune după acțiunea caldurii	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	Sistem 3	EN
Aderența prin tracțiune după imersie în apă	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	Sistem 3	12004:2007+A 1:2012
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	Sistem 3	
Emisie de substanțe periculoase	NPD		

## 8 DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ ADECVATĂ ȘI/SAU DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ SPECIFICĂ

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: Gabriel Oniciuc  
Funcție: TMM Building Finishing  
București, 01 Februarie 2021



Nume: Razvan Bobe  
Funcție: R&D Manager Dry Mortars  
București, 01 Februarie 2021



Sfârșitul informațiilor și cerințelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

### Declarația de Performanță

SikaCeram®-255 StarFlex

85637604

2021.02, ver. 03

1230, 1640, 1641, 1642, 1643



14

Sika Services AG, Zurich, Elvetia

Nr. DdP 85637604

EN 12004:2007+A1:2012

Organism notificat 1803

Adezivi pentru placi ceramice sub forma de adezivi pe baza de lianti minerali pentru placare la interior si exterior a peretilor si pardoselilor

Reactia la foc	E (CWFT)
Aderenta initiala prin tractiune	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Aderenta prin tractiune dupa actiunea caldurii	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Aderenta prin tractiune dupa imersie in apa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Aderenta prin tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

#### Declarația de Performanță

SikaCeram®-255 StarFlex

85637604

2021.02 , ver. 03

1230, 1640, 1641, 1642, 1643

---

## INFORMAȚII DE MEDIU, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ (REACH)

Utilizatorii vor consulta cele mai recente fișe cu date de securitate (FDS) înainte de utilizarea produselor. FDS furnizează informații referitoare la siguranța utilizării, depozitării și eliminării produselor chimice și conține informații despre proprietățile fizice, informații ecologice, informații toxicologice și alte informații legate de siguranță.

---

### NOTA LEGALA

Informațiile și, în special, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika sunt oferite cu bună credință, pe baza experienței și cunoștințelor actuale ale societății Sika referitoare la produse, atunci când acestea sunt depozitate, manipulate și aplicate adecvat, în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele dintre materiale, straturile suport și condițiile efective de la fața locului sunt de așa natură încât aceste informații, orice recomandări scrise sau orice alte sfaturi oferite nu implică nicio garanție în ceea ce privește vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop, sau garantarea obligației rezultate din orice relație legală de orice natură. Utilizatorul produsului trebuie să testeze adecvarea produsului pentru aplicația și scopul vizate. Sika își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terților trebuie să fie respectate. Toate comenzile sunt acceptate sub rezerva condițiilor noastre actuale de vânzare și livrare. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie se furnizează la cerere. Ar putea fi necesar să se adapteze textul de limitare a răspunderii de mai sus la legile și reglementările locale specifice. Orice modificare a acestui text de limitare a răspunderii poate fi pusă în aplicare numai cu permisiunea Departamentului Juridic Corporativ Sika din Baar.

---

**Sika Romania srl**  
str. Ioan Clopotel nr. 4  
500450 Brasov  
Romania  
<https://rou.sika.com/>

**Declarația de Performanță**  
SikaCeram®-255 StarFlex  
85637604  
2021.02 , ver. 03  
1230, 1640, 1641, 1642, 1643