

# DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

în conformitate cu Anexa III a Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 pentru produsul

## Sikadur®-52 Injection

Produs lichid de injectare, cu vâscozitate redusă, bi-component, fără conținut de solvenți, pe bază de rășini epoxidice de înaltă rezistență.



EN 1504-5:2005

<b>1</b>	<b>DENUMIREA PRODUSULUI</b> Cod unic de identificare al produsului:	Sikadur®
<b>2</b>	<b>TIPUL</b> lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții, astfel cum este solicitat la Articolul 11 alineatul (4):	-52 Injection (numărul lotului - a se vedea inscripționările de pe ambalaj)
<b>3</b>	<b>UTILIZAREA PRECONIZATĂ</b> sau utilizările produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:	Produs de injecție în beton, bi-component Principiul 4 - Metodele 4.5 și 4.6 Conform Anexei ZA, Tabelul ZA.1
<b>4</b>	<b>NUMELE</b> denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul Articolului 11 alineatul (5):	Sikadur® Sika® Services AG Tüffenwies 16 CH-8048, Zürich, Elveția Fabrica Nr. 1053
<b>5</b>	<b>ADRESA DE CONTACT</b> După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la Articolul 12 alineatul (2):	Sika România S.R.L. Sediul Central: RO-050562, București Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea Forum III, Et. 7, Sect. 5 Tel: +40 213 173 338, Fax: +40 213 173 345 <a href="mailto:office.brasov@ro.sika.com">office.brasov@ro.sika.com</a> , <a href="http://www.sika.ro">www.sika.ro</a>
<b>6</b>	<b>EVALUAREA ȘI VERIFICAREA CONSTANȚEI PERFORMANȚEI (EVCP)</b> Sistemul sau sistemele de evaluare a constanței performanței produsului pentru construcții (EVCP), astfel cum este prevăzut în Anexa V a Regulamentului Produselor pentru Construcții (RPC):	Sistemul 2+

Declarație de Performanță

Sikadur®-52 Injection

DATA EDITĂRII: 28.05.2013, VERSIUNEA NR.: 1

Nr. identificare document: 01.03.02.06.002.0.000004.1053

<b>7</b>	<b>ORGANISMUL NOTIFICAT (ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNUI STANDARD EUROPEAN ARMONIZAT EN)</b> În cazul declarației de performanță (DdP) privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:	Asociația Spaniolă de Reglementare și Certificare (AENOR), organism notificat sub Nr. 0099, a efectuat certificarea conformității privind controlul producției în fabrică, pe baza: - Inspecției inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică - Supravegherii continue, analizei și evaluării controlului producției în fabrică și a emis certificatul <b>Nr. 0099/CPR/B15/0024</b> .
----------	--	---

<b>8</b>	<b>ORGANISMUL NOTIFICAT (ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNUI AGREMENT TEHNIC EUROPEAN)</b> În cazul declarației de performanță (DdP) privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană (ETA):	Nu este cazul.
----------	--	----------------

## 9 PERFORMANȚA DECLARATĂ

Caracteristici esențiale	Performanță	Standard de testare	Specificația tehnică armonizată
Aderența la smulgere:	Aspect coeziv	EN 12618-2	EN 1504-5:2005
Contractia volumetrică:	< 3%	EN 12617-2	
Lucrabilitatea: Injectivitatea Uscat/Umed	> 7 N/mm <sup>2</sup> Procentaj de umplere > 90%	EN 12614	
Vâscozitatea:	220,2 mPas	EN ISO 3219	
Perioada de lucrabilitate:	20 min (25°C)	EN ISO 9514	
Dezvoltarea rezistenței la întindere a polimerilor	< 72 h	EN 1543	
Aderența după cicluri termice:	Pierderea coeziunii	EN 12618-2	
Compatibilitatea cu betonul:	Pierderea coeziunii	EN 12618-2	

## 10 DECLARAȚIA

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la pct. 9. Această declarație de performanță (DdP) este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: **Dipl.Ing. Lucian Mihai**  
Funcție: Director Tehnic

Name: **Dipl.Ing. Teodor-Ștefan Teodorescu**  
Funcție: Consultant Tehnic

Pt. conformitate,



București, Iunie 2013

## INFORMAȚII REFERITOARE LA ECOLOGIE, SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ (REACH)

Pentru informații și recomandări privind siguranța la manipularea și depozitarea produselor chimice pentru construcții, precum și la evacuarea deșeurilor, utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice de Securitate (FTS) care cuprinde date fizice, ecologice, toxicologice și alte elemente specifice.

## DISPOZIȚII LEGALE

Prezentele informații sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din șantier sunt de o asemenea manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii tehnice. Utilizatorul produsului trebuie să verifice compatibilitatea acestuia cu aplicația dorită și cu scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Întotdeauna utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – București,

Str. Izvor, Nr.92-96, Clădirea Forum III, Et. 7, Sect. 5

Tel: + 40/213/173 338; Fax: + 40/213/173 345

RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și vărsat 1.284.920 RON

ING Bank: RO39INGB0009008140168918, Unicredit Țiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

2013, Sika România S.R.L.

Declarație de Performanță

Sikalastic®-52 Injection

DATA EDITĂRII: 28.05.2013, VERSIUNEA NR.: 1

Nr. identificare document: 01 03 02 06 002 0 000004 1053