

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaRoof® Multitape

Bandă autoadezivă multifuncțională pentru acoperișuri

DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaRoof® Multitape este o bandă adezivă pe o singură față. Are un strat de membrană FPO și un strat adeziv din cauciuc butilic.

UTILIZĂRI

Produsul aderă la o gamă largă de substraturi:

- Membrane FPO
- Membrane PVC
- Metal
- Beton
- Placaj din lemn
- Membrane bituminoase cu nisip sau ardezii

Vă rugăm să rețineți:

- Produsul poate fi utilizat numai de către profesioniști cu experiență.
- Utilizarea produsului este limitată la locațiile geografice cu temperaturi minime lunare medii de -50 °C. Temperatura ambientală permanentă în timpul utilizării este limitată la +50 °C.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aderență ridicată și pe termen lung
- Folie detașabilă prin ridicare cu degetul
- Strat de membrană PP rezistent la UV
- Stratul de membrană PP poate fi sudat cu aer cald pentru a se conecta cu sistemele de impermeabilizare FPO
- Ușor de aplicat cu aderență instantanee

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Membrana	Poliiolefină flexibilă (FPO)	
	Strat adeziv	Butil	
	Folia detașabilă	PP siliconat	
Ambalare	Lățime produs	Greutate rolă	Ambalare
	100 mm	2.85 kg	4 role/cutie
	170 mm	4.95 kg	4 role/cutie
	250 mm	5.95 kg	2 role/cutie
Consultați lista de prețuri pentru variantele de ambalaj disponibile.			
Termen de valabilitate	18 luni de la data producției.		
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, sigilat, nedeschis și nedeteriorat, în condiții uscate, la temperaturi cuprinse între +5 °C și +25 °C. Consultați întotdeauna ambalajul. Consultați fișa cu date de securitate actuală pentru informații privind manipularea și depozitarea în condiții de siguranță.		
Culoare	Stratul de membrană	gri, RAL 7040	
		alb, RAL 9016 bej	

Dimensiuni	Lățime rolă	Lungime rolă
	100 mm	15 m
	170 mm	15 m
	250 mm	12.5 m
Grosime	Totală	(1.70 ± 0.05) mm
	Stratul de membrană	0.6 mm
Masa pe unitatea de suprafață	(1.9 ± 0.2) kg/m ²	

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Structura sistemului	Produse de sistem compatibile: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membranele Sarnafil® T Produse auxiliare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primer-130 ▪ Primer 600
Compatibilitate	Nu este compatibil în contact direct cu gudronul, asfaltul, bitumul fierbinte, produsele de protecție a lemnului cu agenți tensioactivi și substanțele care conțin ulei, solvenți sau agenți de umezire. Aceste materiale ar putea afecta în mod negativ proprietățile produsului.

INFORMAȚII DE APLICARE

Temperatura ambientală a aerului	Max.	+40 °C
	Min.	+5 °C
Temperatura suportului	Max.	+40 °C
	Min.	+5 °C

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fișei cu Date de Securitate (FDS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

CALITATEA SUPORTULUI

Substratul trebuie să fie solid din punct de vedere structural, suprafața trebuie să fie uscată, curată și lipsită de contaminări cum ar fi praful, murdăria, uleiul, grăsimea și straturile de vopsea slab lipite care ar putea afecta aderența.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Substrat	Pregătire
Membrane FPO	Nu necesită amorsare
Membrane PVC	Nu necesită amorsare
Metal	Nu necesită amorsare
Beton, cărămidă sau tencuială	Primer-130 sau Primer-600
Placaj sau OSB	Primer-130 sau Primer-600
Bitum (cu nisip sau ardezic)	Primer-600

1. Îndepărtați tot praful, materialele friabile și libere de pe toate suprafețele pe care va fi lipit produsul.
2. Dacă este necesară amorsa, consultați fișa tehnică individuală a produsului pentru instrucțiunile de aplicare.
3. Efectuați teste de aderență pe substraturi specifice proiectului pentru a stabili compatibilitatea.

APLICARE

IMPORTANT

Respectați cu strictețe procedurile de aplicare

Respectați cu strictețe procedurile de instalare definite în procedurile de aplicare, manualele de aplicare și instrucțiunile de lucru, care trebuie întotdeauna adaptate la condițiile reale de la fața locului.

IMPORTANT

Aplicare de către personal calificat

Aplicarea acestui produs trebuie să fie efectuată numai de către un aplicator care este instruit sau aprobat de Sika. Aplicatorul trebuie să aibă, de asemenea, experiență în acest tip de aplicare.

Aplicare sub +5 °C

Notă: Este posibil să fie obligatorii măsuri speciale pentru aplicarea sub +5 °C temperatura ambiantă din cauza cerințelor de siguranță în conformitate cu reglementările naționale.

Notă: Aplicarea unor produse auxiliare, de ex. adezivi de contact / soluții de curățare, este limitată la temperaturi peste +5 °C. Respectați limitele de temperatură din fișele tehnice corespunzătoare.

Aplicare pe substraturi din PVC

Notă: Aderența inițială la substraturile din PVC este mai mică decât la altele. Așteptați 24 de ore pentru ca puterea de aderență să se dezvolte.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Ioan Clopoșel, Nr. 4,
500450, Brașov
Tel: +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului
SikaRoof® Multitape
Iunie 2023, Versiune 05.01
020945051200000017

SikaRoofMultitape-ro-RO-(06-2023)-5-1.pdf