

<b>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE</b>	
-----------------------------------	--

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
Sika Engineering Silicones Italia	Sika Romania SRL
Codul de referință al produsului dat de producător	SikaFloor® Marine-120

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) SikaFirefloor® Marine sapa autonivelanta usoara ce se aplica inainte de a se finisa puntea cu materiale specifice ambarcatiunilor și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:  
CQP 001-1, CQP 014, CQP 016-1

**Performanțele produsului:**

Compoziția chimică	Polimer modificat mortar de ciment
Culoare	Gri
Mecanism de întărire	Hidraulic
Rația de mixare , amestec cu apa potabilă	per sac de 16kg
Densitate amestec mixat proaspăt (CQP <sup>2</sup> 599-3)	5.9 – 6.6 litri (37-41%)
Densitate amestec uscat (CQP 599-4)	1.12 g/cm <sup>3</sup> aprox.
Temperatura substrat	0.9 g/cm <sup>3</sup> aprox.
Grosimea stratului	5 - 35°C (40 - 95°F)
Suprafața acoperită per sac de 16kg (grosime strat 1mm)	3 - 30 mm
Tempul de lucru (CQP 599-9)	17 m <sup>2</sup> aprox.
Gata de circulat pe suprafața (CQP 600-3) in functie de temperature si umiditate	30 minutes aprox.
Forța de compresiune (CQP 599-2)	12 hours aprox.
Forța de încovoiere (CQP 599-1)	9 MPa aprox.
Modul de elasticitate în compresie (CQP 599-5)	3.4 MPa aprox.
Contractie liniară (CQP 599-5)	2.5 GPa aprox.
Termen de valabilitate (CQP 600-1)	0.03% aprox.
A se depozita la temperature mai mici de 25°C (75°F)	12 luni

SikaFloor® Marine-120 este o sapa cimentoasa cu o greutate mica , utilizata pe punctele ambarcatiunilor inainte de finisarea propiu-zisa cu materiale specifice ( lemn teck , etc )



Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
<i>Semnătura</i>	<i>Sika Romania SRL</i>
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data: 15 07 2012	

