

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaFuko® Smart

Furtun reinjectabil pentru etanșarea rosturilor de construcție

DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaFuko® Smart este un furtun reinjectabil utilizat pentru etanșarea rosturilor de construcție și de conexiune în structuri din beton impermeabil. Pentru etanșarea rostului, SikaFuko® Smart se injectează cu materiale adecvate din gama Sika® Injection, cum ar fi rășini acrilice și suspensii de ciment microfin (pentru injectări multiple) sau rășini poliuretanice și epoxidice (pentru injectare unică). Datorită tehnologiei sale, furtunul poate fi reinjectat de mai multe ori, dacă este necesar.

UTILIZĂRI

Produsul este utilizat pentru:

- Etanșarea rosturilor de construcție și a rosturilor de mișcare
- Sistem de "rezervă" pentru alte soluții
- Asigurarea unei siguranțe suplimentare a rosturilor la numeroase tipuri de structuri de construcție.
- Permite testarea structurilor în cazul infiltrațiilor de apă

Produsul se utilizează pentru etanșarea rosturilor în următoarele tipuri de structuri:

- Subsoluri și fundații
- Rezervoare de apă
- Baraje
- Canale
- Stații de epurare a apelor uzate
- Tuneluri
- Sisteme de metrou și galerii subterane
- Ziduri de sprijin

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Ambalare

Livrat sub formă de pachet combinat (Combi-pack), într-o cutie de carton care conține:

- 200 m SikaFuko® Smart
- 10 m furtun PVC verde (inlet / intrare)
- 10 m furtun PVC alb (outlet / ieșire)
- Accesorii: 50 conectori pentru furtun, 50 dopuri de închidere, 1000 cleme

de fixare
Toate accesoriile, inclusiv furtunurile de intrare și ieșire din PVC, sunt disponibile și separat.
Consultați lista de prețuri actuală.

Termen de valabilitate	48 de luni de la data fabricației	
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, sigilat, nedeschis și nedeteriorat, în condiții uscate, la temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C. A se consulta întotdeauna informațiile de pe ambalaj.	
Diametru	Diametru interior furtun	6 mm
	Diametru exterior furtun	12 mm

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fișei cu Date de Securitate (FTS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafața betonului trebuie să fie curată, iar toate materialele friabile trebuie îndepărtate înainte de instalarea furtunului și turnarea betonului.

APLICARE

Trebuie consultate următoarele Method Statement-uri Sika®:

- Sika Method Statement — SikaFuko® System: asamblare, instalare și injectare

Pentru informații suplimentare, contactați Departamentul Tehnic Sika.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului
SikaFuko® Smart
Septembrie 2026, Versiune 02.01
020707100010000005

SikaFukoSmart-ro-RO-(09-2026)-2-1.pdf