

**Fișă tehnică de produs**  
Ediția 14/10/2014  
Număr de identificare:  
02 07 04 10 350 0 000002  
SikaProof® Ex-Tape 150

## SikaProof® Ex-Tape 150

Bandă autoadezivă, pe bază de cauciuc butilic, pentru  
îmbinarea exterioară a sistemului de impermeabilizare  
SikaProof® A

<b>Descriere produs</b>	SikaProof® Ex-Tape 150 este o bandă autoadezivă, care constă dintr-un adeziv din cauciuc butilic, acoperit cu o folie flexibilă.
<b>Utilizari</b>	SikaProof® Ex-Tape 150 este utilizat pentru a lipi și etansa rosturile și suprapunerile sistemului cu membrane SikaProof® A, precum și pentru a executa detalii și conexiuni acolo unde este necesar, pe suprafața externă a membranei SikaProof® A .
<b>Caracteristici / Avantaje</b>	Ușor și rapid de aplicat Aderență ridicată a adezivului din cauciuc butilic Se desprinde ușor, cu mâna, de pe folia de protecție a adezivului butilic.

### Date produs

#### Formă

**Aspect / Culoare** Folie exterioară de culoare verde deschis peste adezivul negru din cauciuc butilic, protejat cu o folie albă de protecție care se îndepărtează.

**Ambalare** 4 role, ambalate într-o cutie de carton

**Dimensiuni**

Lățime	150 mm
Lungime	20 m
Grosime	1,00 mm

#### Depozitare

**Condiții de depozitare / Valabilitate** Rolele SikaProof® Ex-Tape au un termen de valabilitate de 18 luni de la data producției dacă sunt depozitate corespunzător, în ambalajul original, nedeteriorat, nedeschis, în poziție orizontală, în condiții uscate și la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C. Acestea trebuie să fie protejate de lumina directă a soarelui, ploaie, zăpadă și gheață etc. Nu așezați paleți de role unul peste altul sau sub paleți cu orice alte materiale în timpul transportului sau depozitării.

#### Date tehnice

**Compatibilitate** În cazul utilizării SikaProof® Ex-Tape 150 cu alte materiale (cum ar fi orice materiale sintetice etc.), compatibilitatea trebuie să fie testată.

Produsul nu este adecvat pentru utilizarea în contact direct cu PVC, gudron, asfalt, bitum fierbinte, conservanți pentru lemn cu substanțe care conțin ulei, solvenți sau alți agenți de dezlipire.

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,  
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722  
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com  
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și varsat 1.284.920 RON  
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, Unicredit Tiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

## Informații despre sistem

<b>Structura sistemului</b>	<p>SikaProof® Ex-Tape 150 și SikaProof®Tape-150 sunt benzi autoadezive pentru lipirea rosturilor, conexiunilor și detaliilor în sistemul de impermeabilizare cu membrană SikaProof® A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SikaProof® A05, membrană în role de 1,0 și 2,0 m lățime</li> <li>■ SikaProof® A08, membrană în role de 1,0 și 2,0 m lățime</li> <li>■ SikaProof® A05, membrană în role de 1,0 și 2,0 m lățime</li> <li>■ SikaProof® Tape 150, bandă autoadezivă pentru îmbinare interioară, pe bază de cauciuc butilic, lățime 150 mm</li> <li>■ SikaProof® Ex-Tape 150, bandă autoadezivă pentru îmbinare exterioară, pe bază de cauciuc butilic, lățime 150 mm</li> </ul>
<b>Calitatea stratului suport</b>	Suprafața de contact este partea galben-deschis a membranei SikaProof® A-05/-08/-12. Aceasta trebuie să fie uscată, curată și fără orice materiale care ar putea afecta lipirea.
<b>Condiții de aplicare/ Limitări</b>	
<b>Temperatura stratului suport</b>	+5°C min. / +35°C max.
<b>Temperatura ambiantă</b>	+5°C min. / +35°C max.
<b>Instrucțiuni de aplicare</b>	
<b>Metoda de aplicare</b>	<p>SikaProof® Ex-Tape 150 este o bandă autoadezivă aplicată la rece, pentru lipirea în siguranță a rosturilor și suprapunerilor, precum și pentru executarea detaliilor și conexiunilor pe partea stratului de membrană a sistemului de membrane SikaProof® A.</p> <p>Pentru informații suplimentare, detaliate, despre metoda de instalare, vă rugăm să consultați Fișa tehnică a produsului cu membrană SikaProof® A-05/-08/-12 și Ghidul de Aplicare.</p>
<b>Note despre aplicare / Limitări</b>	<p>Sistemul SikaProof® A-05/-08/-12 trebuie să fie instalat numai de către antreprenori instruiți și aprobați de Sika.</p> <p>Produsul SikaProof® Ex-Tape 150 nu este stabilizat la UV și nu poate fi aplicat pe structuri expuse permanent la lumina UV și la intemperii. Nu aplicați SikaProof® Ex-Tape 150 în timpul precipitațiilor continue sau prelungite.</p>
<b>Note</b>	Toate datele tehnice din aceasta Fișă Tehnică de produs se bazează pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor circumstanțe în afara controlului nostru.
<b>Restricții locale</b>	Vă rugăm să luați în considerare faptul că din cauza normelor locale specifice, performanțele produsului pot varia de la țară la țară. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică de produs locală pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.
<b>Informații ecologice, referitoare la sănătate și siguranță</b>	Pentru a aduce produsul pe piață, a-l transporta sau folosi nu este necesară o fișă cu date de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907/2006, art. 31. Produsul nu dăunează mediului atunci când este folosit conform specificațiilor.

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acesteia vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,  
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722  
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com  
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și varsat 1.284.920 RON  
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

## **REACH** (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)

Regulamentul Comunității Europene privind substanțele chimice și utilizarea lor în condiții de siguranță (REACH: CE 1907/2006)

Acest produs este un articol în sensul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care urmează a fi eliberate în atmosfera, în condiții de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil. Prin urmare nu este necesară o fișă de securitate privind siguranța produsului conform Directivei CE 1907/2006, articolul 7.1 pentru a comercializa, transporta sau utiliza produsul.

Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită) din lista de substanțe candidate publicată de Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice în concentrații mai mari de 0,1% (g/g).

## **Dispoziții legale**

Informațiile și, în mod particular, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt depozitate și manipulate corespunzător și aplicate în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, din cauza diferențelor dintre materiale, straturi suport și condiții de șantier, nu se poate deduce nicio garanție cu privire la vandabilitate sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop și nicio responsabilitate, rezultată din orice relație legală de orice natură, fie din aceste informații, din orice recomandări scrise sau din orice alt sfat oferit. Utilizatorul produsului trebuie să testeze caracterul adecvat al produsului pentru utilizarea în scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Trebuie respectate drepturile de proprietate ale părților terțe. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor noastre de vânzare și livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă ediție a Fișei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie va fi furnizată la cerere.



Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

**Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,**  
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722  
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com  
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și varsat 1.284.920 RON  
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310