

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sikafloor® Antislip Agent

Agent antialunecare pentru produse de sigilare Sikafloor®

DESCRIEREA PRODUSULUI

Aditiv pe bază de polipropilenă pentru creșterea rezistenței la alunecare a produselor de sigilare Sikafloor®

UTILIZĂRI

- Granule de plastic pentru creșterea rezistenței la alunecare
- Ca aditiv pentru diverse sigilări EP sau PU Sikafloor®

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aditiv opțional pentru produsele de sigilare a sistemelor Sikafloor®
- Antialunecare
- Rezistent la abraziune
- Matarea suprafețelor lucioase

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Granule de polipropilenă cu granulație fină	
Ambalare	Pungă:	200 g
	Cutie:	50 de pungi
Aspect/Culoare	Granule albe fine	
Termen de valabilitate	În ambalajul original, sigilat: 60 de luni de la data fabricației	
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în condiții uscate la temperaturi între +5 °C și +30 °C.	

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum	2 - 4 % din masa produsului de sigilare Sikafloor®
--------	--

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

Sikafloor® Antislip Agent este adăugat în produsele de sigilare Sikafloor® înainte de aplicare.

Pentru metode de aplicare a produselor de sigilare consultați fișa tehnică a produsului utilizat.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului
Sikafloor® Antislip Agent
Februarie 2025, Versiune 02.02
020816010010000007