

# FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

## Sarnavap® Tape F

### BANDĂ ADEZIVĂ DIN CAUCIUC BUTILIC PENTRU STRATURILE DE CONTROL AL VAPORILOR SARNAVAP®

#### DESCRIEREA PRODUSULUI

Sarnavap® Tape F este o bandă dublu-adezivă de sigilare din cauciuc butilic cu interval de întindere controlat.

#### UTILIZĂRI

Acest produs poate fi utilizat numai de profesioniști cu experiență.

- Pentru sigilarea suprapunerilor straturilor de control al vaporilor Sarnavap® din polietilenă și pentru lipirea acestora pe substraturi netede.

#### CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Folie de protecție ușor detașabilă
- Interval de întindere controlat
- Durabilitate mare
- Utilizat doar la etanșarea împotriva curenților de aer

#### INFORMAȚII DESPRE PRODUS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Bază chimică</b>           | Adeziv: Cauciuc butilic<br>Folie de protecție: Polipropilenă   |
| <b>Ambalare</b>               | Consultați lista de prețuri actuală  |
| <b>Aspect/Culoare</b>         | Profil plat neted. Negru   |
| <b>Termen de valabilitate</b> | 2 ani de la data producției  |
| <b>Condiții de depozitare</b> | Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, nedeșfăcut, sigilat și nederiorat, în condiții uscate și temperaturi cuprinse între + 5 °C și + 30 °C. Consultați întotdeauna ambalajul. |
| <b>Lungime</b>                | 40,00 m (-5 cm / +20 cm)   |
| <b>Lățime</b>                 | 15 mm (±1,0 mm)  |
| <b>Grosime</b>                | 1,0 mm (-0 mm / +0,2 mm)<br>Densitate: 1,2 g/cm <sup>3</sup> (+20 °C)  |

#### INFORMAȚII DESPRE SISTEM

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Structura sistemului</b> | Produse compatibile ale sistemului:<br>▪ Straturile de control al vaporilor Sarnavap® din polietilenă (PE) |
|-----------------------------|--|

## Compatibilitate

Nu este compatibilă în contact direct cu PVC, gudron, asfalt, bitum fierbinți, lemn tratat cu emulsii sau substanțe care conțin ulei, solvenți sau agenți de umezire. Aceste materiale ar putea afecta negativ proprietățile produsului.

## INFORMAȚII DE APLICARE

|   |   |
|---|---|
| <b>Temperatura ambientală a aerului</b> | Aplicarea benzii este condiționată de temperatura mediului de aplicare. Pentru sigilare și detalii min. + 5° C / max. + 40° C |
| <b>Temperatura suportului</b>           | + 5° C / max. + 40° C   |

## INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

### CALITATEA SUPORTULUI

Suprafețele de contact trebuie să fie uscate, curate, fără praf, grăsimi sau alte materiale care pot afecta adesiunea.

### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Înainte de aplicarea benzii, toate suprafețele trebuie curățate de praf și particulele libere.

### METODE / UNELTE DE APLICARE

Trebuie să se facă trimitere la alte documente, după caz, cum ar fi procedura de aplicare relevantă, manualul de aplicare și instrucțiunile de instalare sau de lucru.

#### Suprapuneri

Foliile adiacente trebuie să se suprapună 80 mm.

## ALTE DOCUMENTE

- Instrucțiuni de aplicare: Sisteme de acoperiș plat Sarnafil® și Sikaplan®

## LIMITĂRI

Lucrările de instalare trebuie realizate numai de aplicatori autorizați și școlarizați de Sika® cu experiență în acest tip de aplicație.

- Aplicarea benzii Sarnavap® Tape F este limitată în zone geografice cu temperaturi medii lunare de minim - 50 °C. Temperatura ambientală permanentă pe durata de exploatare este limitată la +50 °C.
- A nu se utiliza pentru expunere permanentă la UV.

## SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

## RESTRIȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

## INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

### REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Acest produs este definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe destinate eliberării de către articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea fișei cu date de securitate (FDS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

## PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de li-

vrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

**Sika Romania SRL**

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

[www.sika.ro](http://www.sika.ro)



SarnavapTapeF-ro-RO-(12-2018)-1-1.pdf

Fișă Tehnică a produsului  
Sarnavap® Tape F  
Decembrie 2018, Versiune 01.01  
020945051200000002