



EN 1504-2

11

1020

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Sikafloor®-CureHard-24

02 | 08 | 03 | 04 | 004 | 0 | 000001 | 020025682

EN 1504:2004

1. Tip produs: Cod unic de identificare al produsului-tip:	Sikafloor®-
2. Tipul, lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (conform articolului 11(4)):	CureHard-24, nr. lot- a se vedea ambalajul
3. Utilizarea sau utilizarile prevazute ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (conform specificatiilor producatorului):	Compus de sigilare pentru beton, antievaporant, durificator si protectie antipraf pe baza de silicat de sodiu, transparent. Principiile 1, 5 ale EN 1504-2
4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului (conform articolului 11(5)):	Sikafloor®-
5. Adresa de contact: Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):	Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 office.brasov@ro.sika.com www.sika.ro
6. EVCP: Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP) produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in regulamentul produselor pentru constructii (RPC), anexa V:	Sistem 2+
7. Organism notificat (SAEN): In cazul declaratiei de performanta (DdP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:	1020 Organismul de certificare Nr. 1020 TZUS care a notificat controlul productiei in fabrica, a efectuat inspectia initiala, controlul productiei in fabrica, supravegherea continua, aprecierea si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica (CPF) 020025682.

Declaratie de Performanta



8. Organism notificat (ETA): In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA):	Nu este relevant (vezi pct. 7)
--	--------------------------------

9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Test Standard	Specificatie tehnica armonizata
Rezistenta la abraziune (Test Taber):	Pierdere in greutate < 3000 mg, H22, 1000c, 1000gr	EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
Absorbție capilară și permeabilitate la apă:	$w < 0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5})$	EN 1062-3	
Rezistenta la impact:	Fara fisuri sau delaminari dupa incarcare Clasa III $\geq 20 \text{ Nm}$	EN ISO 6272-1	
Aderenta dupa testul de smulgere:	(Orizontal cu trafic) $\geq 1.5 \text{ N}/\text{mm}^2$	EN 1542	
Substante periculoase	Indeplineste 5.3		
Adancime de penetrare	$\geq 5 \text{ mm}$	EN 14630	
Reactia la foc	Clasa A1 _f	EN 13501-1	



10. Declaratie

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta (DdP) este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului:

Lucian Mihai
Director tehnic,

Adrian David
Consultant tehnic,

Pt. conformitate,



Informatii referitoare la ecologie, sanatate si siguranta (REACH)

Pentru informatii și sfaturi referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea și decantarea substantelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recenta Fisa Tehnica de Securitate a produsului (FTS) care conține date fizice, ecologice, toxice si de securitate.

Dispozitii legale:

Prezentele informatii sunt furnizate cu buna credinta, in baza cunostintelor actuale si experientei Sika si sunt valabile atunci cand produsul este depozitat corespunzator, manipulat si aplicat in conditii normale, in conformitate cu recomandarile Sika. In practica, diferentele de material si de substrat, precum si conditiile concrete din santier sunt de o asemenea maniera incat, nici o garantie in raport cu vandabilitatea sau utilizarea intr-un anume scop a produsului si nici o alta responsabilitate decurgand din orice analogie valabila nu pot fi deduse din prezentele informatii, din alte recomandari scrise sau din sfaturile oferite in cadrul consilierii tehnice. Utilizatorul produsului trebuie sa verifice compatibilitatea acestuia cu aplicatia dorita si cu scopul propus. Sika isi rezerva dreptul de a aduce modificari caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale tertilor. Toate comenzile sunt acceptate in concordanta cu conditiile generale de vanzare si de livrare actuale. Intotdeauna utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.



SIKA ROMANIA SRL

Str. Ioan Clopotel nr. 4, 500450 Brasov
Tel: + 40 268 406 212 · Fax: +40 268 406 212

RO14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 RON
E-mail: office.brasov@ro.sika.com, www.sika.ro