

Sikaflex®-11 FC Purfom

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 36819577

1	COD UNIC DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI-TIP:	36819577
2	UTILIZARE/ĂRI PREVĂZUTĂ/E	EN 15651-1:2012 Substanțe de etanșare pentru aplicații exterioare și interioare F EXT-INT CC
3	PRODUCĂTOR:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	REPREZENTANT AUTORIZAT:	Sika Romania Str. Ioan Clopoșel, nr.4, Brașov
5	SISTEM/E DE AVCP:	Sistem 3
6a	STANDARD ARMONIZAT:	EN 15651-1:2012
	Organism/e notificat/e:	1213

7 PERFORMANȚĂ/E DECLARATĂ/E

Caracteristici esențiale	Performanță	AVCP	Specificație tehnică armonizată
Comportament la foc	Clasa E	Sistem 3	EN 15651-1:2012
Eliberare de substanțe chimice periculoase pentru mediu și sănătate	NPD		
Impermeabilitate la apă și etanșeitate la aer			
Rezistență la curgere	≤ 3 mm	Sistem 3	
Pierdere de volum	≤ 10 %	Sistem 3	
Proprietăți de întindere (i.e. elongație): - menținând extensia după scufundare în apă (elastică)	NF la o elongație de 100 %	Sistem 3	
Proprietăți de întindere (i.e. menținând extensia): - ale substanțelor de etanșare nestructurale utilizate la îmbinări în zone cu climat rece (-30°C)	NF la o elongație de 100 %	Sistem 3	
Durabilitate	trece	Sistem 3	

8 DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ POTRIVITĂ ȘI/SAU DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ SPECIFICĂ

Performanța produsului identificată mai sus este în conformitate cu setul de performanță/e declarată/e. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Nume : Lucian Mihai
Funcție: Director Tehnic

Nume : László Fejér
Funcție: Consultant Tehnic

Pt. conformitate,




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



20

Sika Services AG, Zurich, Elveția

36819577

EN 15651-1:2012

Organism notificat 1213

Substanțe de etanșare pentru aplicații
exterioare și interioare F EXT-INT CC

Comportament la foc	Clasa E
Impermeabilitate la apă și etanșeitate la aer	
Rezistență la curgere	≤ 3 mm
Pierdere de volum	≤ 10 %
Proprietăți de întindere (i.e. elongație): - menținând extensia după scufundare în apă (elastică)	NF la 100 %
Proprietăți de întindere (i.e. menținând extensia): - ale substanțelor de etanșare nestructurale utilizate la îmbinări în zone cu climat rece (-30°C)	NF la 100 %
Durabilitate	trece

<http://dop.sika.com>

INFORMAȚII LEGATE DE ECOLOGIE, SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ (REACH)

Utilizatorii pot găsi informații și sfaturi cu privire la manipularea, depozitarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice în cea mai recentă fișă cu date tehnice de securitate (SDS) care conține date fizice, ecologice, toxicologice și alte date referitoare la siguranță.

AVIZ JURIDIC

Informațiile, și în special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika sunt date cu bună credință pe baza cunoștințelor și experienței actuale a produselor Sika atunci când sunt depozitate, manipulate și aplicate corect, în condiții de normale în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele în ceea ce privește materialele, substraturile și condițiile de la fața locului sunt astfel încât nu poate fi dedusă nicio garanție privind comerciabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop și nicio răspundere care rezultă din vreun raport juridic, oricare ar fi acesta, nici din aceste informații, nici din recomandările scrise sau din orice alte sfaturi oferite. Utilizatorul produsului trebuie să testeze adecvarea produselor pentru aplicația și scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Trebuie respectate drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate sub rezerva condițiilor noastre curente de vânzare și livrare. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă ediție a fișei cu date tehnice de securitate a produsului în cauză, iar copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Declarație de performanță
Sikaflex®-11 FC Purfom
36819577
2020.04 , ver. 1
1003, 1009