

## Fișă tehnică

## TINCI ECOLOGIC AUSSEN WEISS

## Mortar tinci pentru finisaje de culoare alba pentru interior și exterior



## Utilizare:

Mortar de finisaj, CS I conform SR EN 998 - 1 / 2016. Produsul se folosește pentru finisarea manuală a suprafețelor exterioare cu obținerea unui strat de finisaj de culoare alb imaculat, permeabil și ecologic. În funcție de absorbția suportului acesta se amorsează sau umezește adecvat. Produsul nu se aplică pe suporturi din lemn, plastic, metal, gipscarton.

## Caracteristici:

- suprafață fină
- aderență ridicată
- prelucrare ușoară
- culoare albă imaculată

## Date tehnice:

|                                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Număr articol:                             | TINCI ECOLOGIC AUSSEN WEISS                                                                           |
| Baza materialului:                         | ciment, agregate minerale, polimeri, plastificali                                                     |
| Clasa de mortar:                           | CS I conform SR EN 998 – 1 / 2016                                                                     |
| Aderență:                                  | $\geq 0,1\text{N/mm}^2$                                                                               |
| Absorbție de apă:                          | W1                                                                                                    |
| Granulație:                                | 0 – 0,8 mm                                                                                            |
| Timp de găleată:                           | cca. 3 ore                                                                                            |
| Temperatură aer/suport la punere în operă: | minim +5°C maxim +30°C                                                                                |
| Consum:                                    | cca. 3 - 4 kg / m <sup>2</sup>                                                                        |
| Ambalaj:                                   | sac de hârtie rezistentă la umiditate                                                                 |
| Livrare:                                   | 25 kg                                                                                                 |
| Depozitare / Valabilitate:                 | 12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj.<br>Depozitare în spații uscate pe paleți de lemn. |

Datele tehnice și cele referitoare la consum sunt determinate în condiții standard.  
În funcție de condițiile de aplicare pot apărea diferențe.

**Stratul suport:**

Produsul se aplică pe suprafețe de tencuială întărită cel puțin 28 de zile. Suprafața trebuie să fie rezistentă, curată, uscată, fără fisuri sau crăpături, lipsită de grăsimi, pulberi, reziduri sfărâmițoase, săruri sau alte materiale ce pot forma un strat separator. Porțiunile fragile și reziduurile de mortar trebuie îndepărtate.

**Punere în operă:**

Suprafața ce urmează să fie finisată se umezește bine cu apă. Pentru suporturile foarte absorbante se va aplica o amorsa AMORSA AERIA GOLD / SAUBER GRUND diluată în proporție de 1:3/1:4. Produsul va fi aplicat pe suprafața mat umedă, fără băltire de apă. La 25 kg se amestecă omogen cca. 5,0 – 5,5 litri de apă curată, de preferință cu malaxor electric. Se lasă în repaus 5 – 10 minute după care se amestecă energic, scurt, încă odată. Se amestecă odată cantitatea de material ce poate fi pusă în operă în decurs de maxim 3 ore. Mortarul de TINCI ECOLOGIC AUSSEN WEISS se aplică pe suport cu gletiera în strat de grosime 1 – 3 mm. După intrarea în priză materialul poate fi drișcuit cu burete sau polistiren după udarea ușoară a suprafeței. Intrarea în priză a materialului se verifică prin atingerea suprafeței cu degetele. Când materialul nu se mai lipește pe degete acesta a intrat în priză și poate fi drișcuit pentru obținerea unei suprafețe uniforme.

După cca. 72 de ore de la aplicare, în funcție de temperatura și umiditatea aerului, suprafața trebuie acoperită cu vopsele din gama AERIA CU PORUS X albe sau colorate.

**Important:**

- Trebuie avute în vedere măsurile suplimentare de protecție a suprafețelor împotriva deshidratării rapide, intemperiilor sau înghețului;
- **Trebuie evitată expunerea la raze solare directe a suprafețelor în decursul aplicării;**
- Respectați informațiile din fișa tehnică de securitate;
- Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Serviciul nostru de consultanță vă stă la dispoziție pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului și demonstrații. Respectați informațiile din fișa tehnică de securitate.
- Informațiile continute în prezenta fișa tehnică sunt rezultatul celor mai bune cunoștințe acumulate în legătura cu punerea în opera a produsului. Totuși, ele nu pot acoperi și nu se pot substitui cunoștințelor generale din domeniul construcțiilor, nu pot influența condițiile specifice de punere în opera și nu pot garanta calitatea execuției. De aceea, utilizatorii produsului trebuie să se asigure că acesta este corespunzător aplicației urmărite, că au cunoștințele necesare și îndemnarea punerii în opera. Utilizatorii trebuie să respecte legislația și normele în vigoare din domeniul construcțiilor, pe lângă prevederile prezentei fișe tehnice.