



ETAG 005

12

0836

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Sikalastic®-612

02	09	15	20	500	0	000014	1148
----	----	----	----	-----	---	--------	------

Declaratie de Performanta

1. Tip produs: Cod unic de identificare al produsului-tip:	Sikalastic® Membrana lichida pentru hidroizolarea acoperisurilor pe baza de poliuretan.
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (astfel cum este solicitat la articolul 11 aliniatul (4)):	Sikalastic®-612 (nr.lot - a se vedea ambalajul)
3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (astfel cum este prevazut de fabricant):	Sikalastic®-612 este o membrana lichida pentru hidroizolarea acoperisurilor impotriva infiltratiilor de apa in interiorul structurii si acolo unde sunt cerinte esentiale privind siguranta la foc, igiena, sanatatea si mediul, siguranta in exploatare in conformitate cu Directiva 89/109/ECC, inclusiv durabilitatea.
4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului (astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 aliniatul (5)):	Sikalastic® Sika Services AG Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Switzerland
5. (Dupa caz) Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 aliniatul(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):	Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 office.brasov@ro.sika.com www.sika.ro
6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii(AVCP) (astfel cum este prevazut in anexa V):	3
7. Organism notificat (hEN): In cazul declaratiei de performanta (DoP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:	Nu este relevant (vezi pct. 8)



8. Organism notificat (ETA):

In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA) :

Organism de Notificare- Consiliul Britanic de Acordare a emis o Evaluare Tehnica Europeana ETA-12/0278 pe baza Acordului Tehnic European ETAG 005-6:2000.

9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Test Standard	Specificatiile tehnice armonizate
Performanta la foc extern Part 1 – 4	$B_{Roof}(t1)^{(1)}$	ENV 1187 EN 13501-5	ETAG 005-6:2000
Reactia la foc	Euroclasa E	EN 13501-1	
Clasificare in functie de durata de viata:	W2	In conformitate ETAG 005-6:2000, 4.3.3	
Clasificare in functie de zonele climatice:	M si S		
Clasificarea in functie de sarcinile impuse:	P4 (numai pe substrat rigid)		
Clasificare in functie de panta acoperisului:	S1 to S4		
Clasificare in functie de temperatura substratului Cea mai mica: Cea mai mare:	TL3 TH3		
Declaratie privind substantele periculoase	Nu contine		
Grad de alunecare	NPD	EN 13893	

⁽¹⁾ Testele au fost efectuate pe un strat suport incombustibil, pe baza de silicat de calciu cu o panta de 15 °.



10. Declaratia

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta (DoP) este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului:

Catalin Terecoasa
Consultant tehnic

Lucian Mihai
Director tehnic

Pt. conformitate,




Brasov, Februarie 2013

Informații referitoare la ecologie, sănătate și siguranță (REACH)

Pentru informatii si sfaturi referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea si decantarea substantelor chimice, utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta Fisa Tehnica de Securitate a produsului (FTS) care contine date fizice, ecologice, toxice și de securitate. Informatiile relevante REACH se gasesc in Fisa Tehnica de Securitate.

Dispozitii legale:

Informatiile si in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika[®] sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Sika isi rezerva dreptul de a schimba proprietatile produselor sale. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice locale a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

