

# DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producator	Reprezentant autorizat
Sika Engineering Silicones Italia	Sika Romania SRL
Codul de referință al produsului dat de producător	Sikaflex® 290 DC

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) Sikaflex® 290 DC este un produs utilizat pentru calafuirea punctelor din lemn pentru industria navală și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

ISO 868, ISO 8339, ISO 34  
EN 1465

Performanțele produsului:

Proprietăți	Sikaflex®-290 DC
Componentă chimică de bază	poliuretan 1-C
Culoare (CSQP <sup>1)</sup> 001-1)	Negru
Mecanism de întărire	Mecanism de întărire dependent de umiditate
Densitate (neîntărit) (CSQP 006-4)	Aprox. 1,3 kg/l
Proprietăți de deformare	Tixotropice, stabile
Temperatură de aplicare	Temperatura camerei
Timp de peliculizare <sup>2</sup> (CSQP 019-1)	Aprox. 70 min.
Viteză de întărire (CSQP 049-1)	(consultați diagrama)
Contractare (CSQP 014-1)	Aprox. 3 %
Duritate Shore A (CSQP 023-1 / ISO 868)	Aprox. 40
Rezistență la întindere (CSQP 020-3 / ISO 8339)	Aprox. 3 N/mm <sup>2</sup>
Alungire la rupere (CSQP 020-4 / ISO 8339)	Aprox. 600 %
Rezistență la rupere (CSQP 045-1 / ISO 34)	Aprox. 10 N/mm
Factor de permitere a deplasării	10%
Temperatură de lucru (CSQP 513-1) permanentă	Între -40 °C și +90 °C (° F)
Termene de garanție (depozitare la temperaturi sub 25 °C) (CSQP 016-1)	12 luni pentru cartușe / unipacuri 9 luni pentru bidoane / butoaie

<sup>1)</sup> CSQP = Proceduri Corporative ale Sika de Asigurare a Calității (PCSAC) <sup>2)</sup>



Sikaflex® - 290 DC este utilizat în exclusivitate pentru călăfătuirea rosturilor la punțile de lemn tradițională de bărci și iahturi (izolare secundară).

Sikaflex® -290 îndeplinește cerințele stabilite de Organizația Internațională Maritimă (OIM = IMO).

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Lot	Produs	Buc	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data:15 07 2012	

