

# SikaFiber® ST 60

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 96734496

1	<b>COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP:</b>	96734496
2	<b>UTILIZARE PRECONIZATĂ:</b>	SR EN 14889-1 2007 Fibre metalice pentru beton
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika România SRL Strada Ioan Clopoșel Nr. 4 500450 Brașov România
4	<b>REPREZENTANT AUTORIZAT:</b>	Nerelevant (vezi pct. 3)
5	<b>SISTEMUL DE EVALUARE ȘI DE VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI:</b>	Sistem 1
6a	<b>STANDARD ARMONIZAT:</b>	SR EN 14889-1 2007
	Organism notificat (hEN):	1840 Organismul notificat nr.1840 privind certificarea controlului producției în fabrică, a efectuat inspecția inițială a unității de producție și al controlului procesului de control al producției și asigură supravegherea continuă, evaluarea și conformitatea controlului producției în fabrică și a emis certificatul de conformitate al controlului producției în fabrică, 1840-CPR-99/469/EC/ 0505-14 din 19.08.2014 data ultimei modificări 16.08.2017.

### Declarație de Performanță

SikaFiber® ST 60  
96734496  
2020.06 , ver. 1  
1231

## 7 PERFORMANȚĂ DECLARATĂ

Caracteristici esențiale	Performanță	AVCP	Specificațiile tehnice armonizate
Modulul de elasticitate	203800 MPa	Sistem 1	SR EN 14889-1
Rezistența la tracțiune	min. 1100N/mm <sup>2</sup>	Sistem 1	2007

## 8 DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ SPECIFICĂ

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume : Mircea Bucsa  
Funcția: Technical And R&D Manager TM Concrete  
La Brașov în 01. Iunie 2020



Sfârșitul informațiilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011

### Declarație de Performanță

SikaFiber® ST 60  
96734496  
2020.06 , ver. 1  
1231



14

DoP No. 96734496

Sika Romania SRL, Brasov, Romania

SR EN 14889-1 2007

Organism Notificat 1840

Fibre metalice pentru beton

Modulul de elasticitate	203800 MPa
Rezistența la tracțiune	min. 1100N/mm2

<http://dop.sika.com>

## INFORMAȚII REFERITOARE LA ECOLOGIE, SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ (REACH)

Pentru informații și recomandări referitoare la siguranța utilizării, depozitării și eliminării produselor chimice, utilizatorii vor consulta cele mai recente fișe cu date de securitate (FDS) care conțin informații despre proprietățile fizice, informații ecologice, informații toxicologice și alte informații legate de siguranță.

### Declarație de Performanță

SikaFiber® ST 60  
96734496  
2020.06 , ver. 1  
1231

3/4

**BUILDING TRUST**



---

## NOTĂ LEGALĂ

Informațiile și, în special, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika sunt oferite cu bună credință, pe baza experienței și cunoștințelor actuale ale societății Sika referitoare la produse, atunci când acestea sunt depozitate, manipulate și aplicate adecvat, în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele dintre materiale, straturile suport și condițiile efective de la fața locului sunt de așa natură încât aceste informații, orice recomandări scrise sau orice alte sfaturi oferite nu implică nicio garanție în ceea ce privește vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop, sau garantarea obligației rezultate din orice relație legală de orice natură. Utilizatorul produsului trebuie să testeze adecvarea produsului pentru aplicația și scopul vizate. Sika își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terților trebuie să fie respectate. Toate comenzile sunt acceptate sub rezerva condițiilor noastre actuale de vânzare și livrare. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie se furnizează la cerere.

---

**Sika România SRL**  
Str. Ioan Clopoșel, nr. 4  
500450, Brașov  
România  
[www.sika.ro](http://www.sika.ro)

### Declarație de Performanță

SikaFiber® ST 60  
96734496  
2020.06 , ver. 1  
1231