

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaWall®-63 Primer

Grund de amorsare pentru suprafete minerale

DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaWall-63 Primer este o rasina acrilica in dispersie apoasa avand in compozitie agregate minerale fine, destinata amorsarii suprafetelor inainte de aplicarea tencuielilor decorative.

Produsul se livreaza colorat conform paletarului Sika Color 1.0 sau ca baza de colorare.

UTILIZĂRI

- amorsarea si uniformizarea absorbtiei suprafetelor minerale la interior si exterior
- punte de aderență - strat preliminar inaintea aplicarii tencuielilor decorative acrilice sau siliconice - parte a sistemului Sikatherm®

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- reduce absorbtia de apa
- fixeaza praful
- imbunatateste aderența tencuielilor decorative
- efect de usoara consolidare a suportului
- imbunatateste aspectul final al finisajului

APROBĂRI / CERTIFICĂRI

Agreement Tehnic 021-04/051-2023

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

| | |
|--|---|
| Bază chimică | Rasina acrilica in dispersie apoasa, aditivi, agregate fine de marmura si pigmenti rezistenti la UV |
| Ambalare | Galeti rotunde de 24 kg, 24 galeti per palet |
| Termen de valabilitate | 24 de luni de la data fabricatiei imprimata pe ambalaj |
| Condiții de depozitare | In ambalajul original, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +30°C, in spatii uscate, ferite de actiunea directa a razelor solare |
| Aspect/Culoare | Pasta viscoasa alba sau colorata |
| Densitate | 1,5 ± 0,5 g/cm ³ |
| Conținut de solide în procente de greutate | 60 ± 2 % |
| Valoare pH | 8 - 9 |

INFORMAȚII DE APLICARE

| | |
|--------|-----------------------------|
| Consum | aprox 0,3 kg/m ² |
|--------|-----------------------------|

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

SikaWall-63 Primer se va pune în opera cu trafaletul, nediluat, colorat în aceeași nuanță cu tencuiala decorativă pentru a se asigura uniformitatea vizuală la structurare.

Produsul poate fi aplicat pe următoarele suporturi:

- mase de spaclu armate
- tencuieli de ciment sau de ciment-var
- vopsele sau tencuieli decorative vechi cu aderență bună
- plăci de gips-carton sau gleturi de ipsos

Tencuiala decorativă va fi aplicată după o perioadă de uscare de 12-24 de ore.

Nu aplicați amorsa în condiții de umiditate mare (ceață, ploaie, ninsoare) sau când există pericol de ploaie sau îngheț, în condiții de vânt sau sub influența directă a razelor solare. Nu se aplică peste finisări realizate cu produse pe baza de solvent, var sau humă.

Produsul va fi omogenizat înainte de aplicare..

CURĂȚAREA SCULELOR

Sculele vor fi curățate cu apă rece imediat după aplicarea produsului.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SC Sika Romania SRL

Str. Ioan Clopotel, Nr.4, Brașov, 500450

Tel: +40 0268 406 212

Fax: +40 0268 406 213

office.brasov@ro.sika.com

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului

SikaWall®-63 Primer

August 2023, Versiune 01.02

021830400100000084

SikaWall-63Primer-ro-RO-(08-2023)-1-2.pdf