

# FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

## SikaProof® Tape A+ N

Bandă autoadezivă pentru etanșarea îmbinărilor interioare ale sistemului SikaProof® A+

### DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaProof® Tape A+ N este o bandă autoadezivă alcătuită dintr-un adeziv poliacrilat aplicat pe o membrana suport și un strat de protecție detașabil.

### UTILIZĂRI

Produsul este utilizat pentru:

- Etanșarea și lipirea rosturilor de suprapunere, conexiunilor și detaliilor din cadrul sistemului SikaProof® A+.

### CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Aderență completă și permanentă la structura de beton
- Elimină riscul de migrare laterală, între structura de beton și sistemul de membrane
- Aderență ridicată și capacitate excelentă de etanșare, inclusiv în condiții cu temperaturi scăzute și condiții cu umezeală moderată
- Montare simplă și rapidă

### INFORMAȚII DESPRE PRODUS

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambalare                                                                    | 4 role ambalate într-o cutie de carton                                                                                                                                                                    |                                                                                        |
|                                                                             | Lungimea rolei                                                                                                                                                                                            | 25 m                                                                                   |
|                                                                             | Lățimea rolei                                                                                                                                                                                             | (120 ± 5) mm                                                                           |
| Consultați ultima lista de prețuri pentru variante de ambalare disponibile. |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |
| Aspect/Culoare                                                              | Stratul superior                                                                                                                                                                                          | Strat de aderență hibrid este gri deschis, iar stratul de impermeabilizare este galben |
|                                                                             | Stratul inferior                                                                                                                                                                                          | Adeziv din poliacrilat transparent acoperit cu o folie transparentă detașabilă         |
| Termen de valabilitate                                                      | 18 luni de la data fabricației                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| Condiții de depozitare                                                      | În condiții de depozitare adecvate, în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat, depozitat în loc uscat la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj. |                                                                                        |
| Grosime                                                                     | 1.68 mm (+0.17 mm / -0.08 mm)                                                                                                                                                                             |                                                                                        |

### INFORMAȚII DE APLICARE

|                                  |       |        |
|----------------------------------|-------|--------|
| Temperatura ambientală a aerului | Maxim | +45 °C |
|                                  | Minim | +5 °C  |

## INFORMAȚII DESPRE SISTEM

### Structura sistemului

SikaProof® Tape A+ N este o componentă utilizată pentru îmbinarea internă în cadrul sistemului SikaProof® A+. Pentru informații suplimentare, consultați Procedura de Aplicare SikaProof® A+

## SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

## ALTE DOCUMENTE

Consultați următoarele Procedura de Aplicare SikaProof® A+.

## INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fișei cu Date de Securitate (FTS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

## INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

### CALITATEA SUPORTULUI

Suprafața de contact este stratul de aderență al membranei SikaProof® A+, cea de culoare gri. Aceasta trebuie să fie uscată sau ușor umedă, curată și lipsită de orice materiale care ar putea afecta aderența.

#### Aplicare în afara condițiilor de aplicare specificate

Notă: În anumite circumstanțe, produsul poate fi aplicat în alte condiții decât cele specificate în această fișă tehnică. Totuși, acest lucru necesită precauții și metode de aplicare adecvate.

1. Contactați Departamentul Tehnic Sika pentru mai multe informații.

### APLICARE

#### IMPORTANT

##### Respectați cu strictețe procedurile de montare

Respectați cu strictețe Procedura de Aplicare care trebuie întotdeauna adaptate la condițiile reale de pe șantier.

#### IMPORTANT

##### Aplicarea să fie făcută de către personal calificat

Aplicarea acestui produs trebuie realizată exclusiv de către un aplicator instruit sau Certificat de către Sika. De asemenea, aplicatorul trebuie să aibă experiență în acest tip de aplicare.

#### IMPORTANT

##### Expunerea la UV sau la intemperii

Produsul nu este rezistent la expunerea permanentă la UV sau la intemperii.

1. Protejați cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile de la aplicare
2. Îndepărtați folia de protecție
3. Aplicați pe partea gri a membranei SikaProof® A+
4. La instalare, apăsați ferm folosind o rolă de presiune

## RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

## PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

### **S.C. Sika Romania S.R.L.**

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,  
Et. 7  
050564, București, Sectorul 5  
Tel. +40 21 317 3338  
office@ro.sika.com  
www.sika.ro

### **Fișă Tehnică a produsului**

SikaProof® Tape A+ N  
August 2026, Versiune 02.01  
020720308000000021

SikaProofTapeA+N-ro-RO-(08-2026)-2-1.pdf

