

EXPERIENȚA DIN ȘANTIÉR ÎN RAFT

BUILDING TRUST



© Sika Romania SRL / Industry / Sikafloor®-2540 W / Sikafloor®-2020 / Marketing / ILL / 03.2015

Sikafloor®-2540 W Sikafloor®-2020 SOLUȚII PENTRU PARDOSELI LA INTERIOR ȘI EXTERIOR



Sediul Central
050562 București,
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,
Clădirea Forum III, Etaj 7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45
www.sika.ro

Sediul Administrativ
500450 Brașov,
Str. Ioan Clopoșel, Nr. 4,
Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com

BUILDING TRUST



VOPSEA EPOXIDICĂ PE BAZĂ DE APĂ, PENTRU APLICAȚII INTERIOARE



ÎNTREBUINȚĂRI:

- ▲ Acoperire sigilantă colorată pentru beton, șape cimentoase, rășini acoperite cu nisip și mortare epoxidice
- ▲ Corespunde încărcărilor mecanice normale și medii-ridicate precum și solicitărilor chimice ușoare
- ▲ Pentru garaje, ateliere, spații de producție, depozite, spații de joacă și camere de zi etc.

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE:

- ▲ Rezistență chimică și mecanică bună
- ▲ Permite difuzia vaporilor de apă
- ▲ Nu conține solvenți
- ▲ Diluabilă cu apă
- ▲ Miros imperceptibil
- ▲ Aplicare ușoară
- ▲ Rezistență bună la uleiuri
- ▲ Culori variate

AMBALAJ:

- ▲ Găleată 6 kg și 18 kg

VOPSEA ACRILICĂ PE BAZĂ DE APĂ, PENTRU PARDOSELI EXTERIOARE



ÎNTREBUINȚĂRI:

- ▲ Pentru suprafețe interioare și exterioare cimentoase, care nu se află în contact permanent cu apa
- ▲ Rol decorativ, antistatic
- ▲ Garaje și parcuri cu trafic redus
- ▲ Pivnițe și subsoluri, trotuare și alei
- ▲ Terenuri de tenis, locuri de joacă și spații de recreere

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE:

- ▲ Pe bază de apă, monocomponent
- ▲ Rezistență bună la abraziune
- ▲ Rezistență foarte bună la radiații UV
- ▲ Nu se decolorează
- ▲ Rezistență bună la combustibili și uleiuri auto
- ▲ Putere mare de acoperire
- ▲ Culori variate

AMBALAJ:

- ▲ Găleată 15 l