

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	
----------------------------	--

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
Sika Scheweiz AG	Sika Romania SRL
Codul de referință al produsului dat de producător	Sika@Tack Drive

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cumodificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) Sika@Tack Drive adeziv destinat lipirii parbrizelor și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
ISO 868, ISO 37, ISO 4587, ASTM D 257-99

Performanțele produsului:

Compoziția chimică	Poliuretan monocomponent
Culoare (CQP ¹ 001-1)	Negru
Mecanism de întărire	Dependent de umiditate
Densitate (neîntărit) (CQP 006-4)	1,2 kg/l aprox.
Proprietăți de stabilitate	Foarte bune
Temperatura de aplicare	5 - 35°C
Timp de peliculizare ² (CQP 019-1)	15 min aprox.
Timp de lucru ² (CQP 526-1)	10 min aprox.
Viteza de întărire (CQP 049-1)	(vezi diagrama 1)
Duritate Shore A (CQP 023-1 / ISO 868)	70 aprox.
Rezistența la întindere (CQP 036-1 / ISO 37)	8 N/mm ² aprox.
Elongație la rupere (CQP 036-1 / ISO 37)	350% aprox.
Rezistența la forfecare (CQP 046-1 / ISO 4587)	5 N/mm ² aprox.
Timp de plecare în siguranță ³ (masini) cu dublu airbag în conformitate cu standardul de siguranță FMVSS 212 / 208 fara airbag	2 ore 1 ora
Rezistența electrică (CQP 079-2 / ASTM D 257-99)	10 ⁸ Ωcm aprox.
Termen de valabilitate (depozitat la temp. sub 25°C (75°F)) (CQP 016-1)	9 luni

Sika@Tack Drive New este un adeziv poliuretanic monocomponent care este destinat pentru lipirea geamurilor (în special parbrize).



Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry	

