

Sika Screed®-20 EBB

DECLARATIE DE PERFORMANTA

41536303

1	DENUMIREA PRODUSULUI Cod unic de identificare al produsului:	SikaScreed®-20 EBB 41536303
2	TIPUL , lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (conform articolului 11(4)):	Nr. Lot - a se vedea ambalajul
3	UTILIZAREA sau utilizările prevăzute ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (conform specificatiilor producatorului):	Produse de aderenta structurala pentru aderenta mortarului sau betonului EN 1504-4:2004 Principiul 4.4
4	NUMELE denumirea sociala sau marca înregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita în temeiul Articolului 11 alineatul (5):	Sika® Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstraße 23 A-6700 Bludenz
5	ADRESA DE CONTACT Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la Articolul 12 alineatul (2):	Sika România S.R.L. Sediul Central: RO-500450, Brasov, Str. Ioan Clopotel nr.4 Tel: +40 268 406 212, Fax: +40 268 406 213 office.brasov@ro.sika.com , www.sika.ro
6	EVALUAREA SI VERIFICAREA CONSTANTEI PERFORMANTEI (EVCP) Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP) produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in regulamentul produselor pentru constructii (RPC), anexa V:	Sistem 2+ Sistem 3

Declarație de Performanță

SikaScreed®-20 EBB

41536303

DATA EDITĂRII: 10.2017, VERSIUNEA NR. 1

Nr. identificare document: 1029

7 ORGANISMUL NOTIFICAT (ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNUI STANDARD EUROPEAN ARMONIZAT EN) Standard armonizat: EN 1504-4:2004
Organism notificat: 1139
În cazul declarației de performanță (DdP) privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

8 ORGANISMUL NOTIFICAT (ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNUI AGREMENT TEHNIC EUROPEAN) Nu este cazul.
În cazul declarației de performanță (DdP) privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană (ETA):

9 PERFORMANȚA DECLARATĂ

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificația tehnică armonizată
Rezistența la smulgere / aderență	Admis (rupere în masa betonului)	EN 1504-4:2004
Rezistența la forfecare	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	
Rezistența la compresiune	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	
Contractie/dilatatie	$\leq 0.1\%$	
Lucrabilitate	72 min. la 23°C	
Senzitivitate la apă	Admis	
Modul de elasticitate	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	
Coefficient de expansiune termică	$\leq 100 * 10^{-6}$	
Temperatura de tranziție a sticlei	$\geq 40^\circ\text{C}$	
Reacția la foc	E	
Durabilitate	Admis	
Substanțe periculoase	A se vedea Fișa Tehnică de Securitate locală	

Declarație de Performanță

SikaScreed®-20 EBB

41536303

DATA EDITĂRII: 10.2017, VERSIUNEA NR. 1

Nr. identificare document: 1029

10

DOCUMENTATIE TEHNICA SI / SAU DOCUMENTATIE TEHNICA SPECIFICA

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanta declarata de la pct. 9.

Aceasta declaratie de performanta (DdP) este emisa in conformitate cu regulamentul EU Nr. 302/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si în numele fabricantului de catre:

Nume: **Dipl. Ing. Lucian Mihai**
Functie: Director Tehnic

Nume: **Dipl. Ing. Adrian David**
Functie: Market Field Manager Flooring

Pt. conformitate,



Bucuresti, Octombrie 2017

DECLARATIA DE PERFORMANTA AFERENTA

Nume produs	Specificatie tehnica armonizata	Nr. DdP
SikaScreed®-20 EBB	EN 1504-4:2004	41536303

Declarație de Performanță

SikaScreed®-20 EBB

41536303

DATA EDITĂRII: 10.2017, VERSIUNEA NR. 1

Nr. identificare document: 1029



17

Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstrasse 23, A-6700 Bludenz

41536303

EN 1504-4:2004

1139

Produs pentru reparatii la beton pentru sapa ECC de reparatii structurale (pe baza de ciment hidraulic)

Rezistenta la smulgere / aderenta	Admis (rupere in masa betonului)
Rezistenta la forfecare	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Rezistenta la compresiune	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Contractie/dilatatie	$\leq 0.1\%$
Lucrabilitate	72 min. la 23°C
Senzitivitate la apa	Admis
Modul de elasticitate	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Coeficient de expansiune termica	$\leq 100 * 10^{-6}$
Temperatura de tranzitie a sticlei	$\geq 40^\circ\text{C}$
Reactia la foc	E
Durabilitate	Admis
Substante periculoase	A se vedea Fisa Tehnica de Securitate locala

dop.sika.com

Declarație de Performanță

SikaScreed®-20 EBB

41536303

DATA EDITĂRII: 10.2017, VERSIUNEA NR. 1

Nr. identificare document: 1029

INFORMATII REFERITOARE LA ECOLOGIE, SANATATE SI SIGURANTA (REACH)

Pentru informatii si recomandari privind siguranta la manipularea si depozitarea produselor chimice pentru constructii, precum si la evacuarea deseurilor, utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice de Securitate (FTS) care cuprinde date fizice, ecologice, toxicologice si alte elemente specifice.

DISPOZITII LEGALE

Informatiile si in mod particular recomandările referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika, sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv. In practica, diferentele dintre materiale, suporturi si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel incat nu se poate da nicio garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika. Utilizatorul produsului trebuie sa testeze daca produsul este potrivit pentru cerintele sale. Sika isi rezerva dreptul de a schimba proprietatile produselor sale. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte intotdeauna cea mai recenta versiune a fisei tehnice locale a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

Declarație de Performanță

SikaScreed®-20 EBB

41536303

DATA EDITĂRII: 10.2017, VERSIUNEA NR. 1

Nr. identificare document: 1029