

Fișa tehnică de produs
Ediția 08.2010
Nr. de identificare:
02 09 02 90 100 0 000006
Sika® PU Accelerator



Sika® PU Accelerator **(Decothane Accelerator)**

Catalizator

Descriere produs

Sika® PU Accelerator este conceput pentru a crește coeficientul de întărire al produselor Sikalastic® și al produselor Sikafloor® în vederea facilitării unei aplicări mai rapide și reducerii timpului de întrerupere în zonele în care este necesară reluarea rapidă a activității.

Domenii de utilizare

■ Catalizator pentru a scurta durata de întărire a Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-621 TC, Sikalastic®-602 BR, Sikalastic®-622 TR, Sikalastic®-623 DR, Sikafloor®-415 și Sikafloor®-416

Caracteristici / Avantaje

- Reduce timpul de întrerupere în zonele în care este necesară reluarea rapidă a activității
- Evită întârzierile cauzate de temperaturi scăzute

Date produs

Forma

Aspect / Culori

Lichid limpede, cu vâscozitate scăzută

Ambalare

Disponibil în unități de 60 grame și 180 grame

Depozitare

Condiții de depozitare / Valabilitate

9 luni de la data fabricației, în condiții de depozitare adecvate, în ambalajul original sigilat și nedeteriorat. Data expirării este specificată pe ambalaj.

Date tehnice

Baza chimică

Catalizator în solvent hidrocarbonic

Densitate

1,01 kg/l

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și varsat 1.284.920 RON
ING Bank: RO39INGB0009008140168918. Unicredit Tiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

Informații despre sistem

Condiții de aplicare / Limitări

Temperatura stratului suport	Consultați fișa tehnică a produsului respectiv.
Temperatura ambientală	Consultați fișa tehnică a produsului respectiv.
Umiditatea relativă a aerului	Consultați fișa tehnică a produsului respectiv.
Punctul de rouă	Consultați fișa tehnică a produsului respectiv. Atenție la condens! Temperatura suprafeței din timpul aplicării trebuie să fie cu cel puțin +3°C mai mare decât punctul de rouă.

Instrucțiuni de aplicare

Metode de aplicare / Scule	Nivelul de amestecare: ~ 1% din greutate. Materialul trebuie adăugat pe loc la produsul specific Sikalastic® și Sikafloor® în momentul aplicării și amestecat manual sau mecanic la o viteză scăzută pentru a împiedica aerarea. Amestecați cu malaxorul electric și racleta. Unitatea de 60 de grame este pentru accelerarea a 5 l din produsul specific Sikalastic® și Sikafloor®, iar cea de 180 grame este necesară pentru accelerarea a 15 l din produsele menționate mai sus. Scule: Consultați fișa tehnică a produsului respectiv
Curățarea sculelor	Consultați fișa tehnică a produsului respectiv.
Timp de așteptare / Supra-acoperire	Consultați fișa tehnică a produsului respectiv pentru durata accelerată de uscare.
Note despre aplicare / Limitări	După ce se adaugă Sika® PU Accelerator, produsul specific Sikalastic® și produsul Sikafloor® trebuie utilizat imediat. Produsul are o durată de exploatare de o oră. Asigurați-vă că purtați un echipament de protecție individual adecvat când manevezați, amestecați și aplicați produsul.
Note	Toate datele tehnice din această fișă tehnică de produs se bazează pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor împrejurări în afara controlului nostru.
Restricții locale	Vă rugăm să luați în considerare faptul că din cauza normelor locale specifice, performanțele produsului pot varia de la țară la țară. Vă rugăm să consultați fișa tehnică de produs locală pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.
Informații referitoare la sănătate și siguranță	Pentru informații și sfaturi referitoare la siguranța utilizării, depozitarea și decantarea substanțelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recentă Fișă Tehnică de Securitate a Materialului care conține date fizice, ecologice, toxice și de securitate.

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acesteia vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris si varsat 1.284.920 RON
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, Unicredit Tiriac Bank: RO31BACX000000031193310

Dispoziții legale

Informațiile și, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika. Utilizatorul produsului trebuie să testeze dacă produsul este potrivit pentru cerințele sale. Sika își rezervă dreptul de a schimba proprietățile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.



Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris si varsat 1.284.920 RON
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, Unicredit Tiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

The Sika logo, consisting of the word 'Sika' in a bold, italicized, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its right. The logo is set against a red triangular background.