

# Sika Romania SRL

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat			
Producator		Reprezentant autorizat	
Compania Multinationala SIKA Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830		SC Sika Romania SRL Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov, Tel: 0268-406212	
Codul de referință al produsului dat de producător	1372	Sikaflex-252 white	/20 UP600

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului SikaFlex 252 – produs pe baza de poliuretan ce se folosește pentru lipiri structurale care preiau sarcini dinamice mari.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

DIN 53479 , DIN 52451, DIN 53505, DIN 53504, DIN 53515  
EN 1465, DIN 53482

Prezentul certificat constituie atestarea legală a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsele livrate, corespunzător scopului pentru care au fost produse și sunt conforme cu certificatele de inspecție/calitate emise de producător, cu fișa tehnică a produsului achiziționat și cu normativele tehnice în vigoare putând fi utilizate conform instrucțiunilor conținute în acestea.



**Performantele produsului :**

Compozitie chimica	poliuretan, monocomponent
Culoare	alb, negru
Densitate (DIN 53479) (neintarit)	1,16-1,25kg/l functie de culoare
Stabilitate	foarte buna
Mecanism de intarire	dependent de umiditatea mediului
Timp de peliculizare*	40 minute aprox.
Timpul de intarire completa*	3 mm per 24 h. (vezi diagrama)
Variatie de volum (DIN 52451)	6% aprox.
Duritate Shore A (DIN 53505)	55 aprox.
Rezistenta la intindere (DIN 53504)	4 N/mm <sup>2</sup>
Elongatie la rupere (DIN 53504)	> 300%
Rezistenta la rupere (DIN 53515)	9 N/mm aprox.
Rezistenta la forfecare (EN 1465) pentru strat de 4 mm grosime	2.5 N/mm <sup>2</sup> aprox.
Temperatura de vitrificare (DIN 53445)	-40°C aprox.
Stabilitate termica (continua) Intervale scurte de timp (max. 8 hrs.)	-40°C pana la +90°C 120°C
Rezistivitate specifica(DIN 53482)	10 <sup>10</sup> Ω cm aprox.
Termen de garantie (stocare sub 25 °C)	9 luni

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data:15 07 2012	

