

Sika Romania SRL

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producator	Reprezentant autorizat
Compania Multinationala SIKA Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830	SC Sika Romania SRL Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov, Tel: 0268-406212
Codul de referință al produsului dat de producător	Adezivi monocomponenti pe baza de poliuretan pentru lipirea elastic a parchetului masiv, parchetului stratificat, lamelelor de parchet, dusumelelor si plintelor SIKABOND 54 PARQUET, SIKABOND 52 PARQUET, SIKABOND T 40

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu **Ordonanța nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor** și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produselor SikaBond 54 Parquet, SikaBond 52 Parquet, SikaBond T 40, **pentru utilizarea prevăzută**: lipirea pardoselilor din lemn, și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produselor.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC NR. 015-04/240-2015

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori obtinute
<i>SikaBond 54 Parquet</i>			
Densitate	DIN 53479	-	1,29 kg/l
Rezistența de rupere la întindere la 28 zile	DIN 53504	-	1,77 N/mm ²
Alungirea la rupere la 28 zile	DIN 53504	-	705 %
<i>SikaBond 52 Parquet</i>			
Densitate	DIN 53479	-	1,28 kg/l
Rezistența de rupere la întindere la 28 zile	DIN 53504	-	1,46 N/mm ²
Alungirea la rupere la 28 zile	DIN 53504	-	737 %
<i>SikaBond T 40</i>			
Densitate	DIN 53479	-	1,09 kg/l
Rezistența de rupere la întindere la 28 zile	DIN 53504	-	0,7 N/mm ²
Alungirea la rupere la 28 zile	DIN 53504	-	287 %



- Denumirea și descrierea produselor:
 - SikaBond 54 Parquet – adeziv elastic, monocomponent, cu vâscozitate redusă, fără solvent, cu întărire rapidă, pentru lipirea pe întreaga suprafață a pardoselilor din lemn
 - SikaBond 52 Parquet – adeziv elastic, monocomponent, fără solvent, cu întărire rapidă, pentru lipirea pe întreaga suprafață și în cordoane a pardoselilor din lemn
 - SikaBond T40 – adeziv elastic, monocomponent, fără solvent, utilizat pentru lipirea parchetului dublu și triplu stratificat
- Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității (dacă este cazul);
- Numărul certificatului (dacă este cazul);
- Denumirea și adresa laboratorului notificat (dacă este cazul);
- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: Sika Services AG Elveția

Prezentul certificat constituie atestarea legală a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsele livrate, corespunzător scopului pentru care au fost produse și sunt conforme cu certificatele de inspecție/calitate emise de producător, cu fișa tehnică a produsului achiziționat și cu normativele tehnice în vigoare putând fi utilizate conform instrucțiunilor conținute în acestea.

Reprezentantul autorizat: SC SIKI ROMANIA SRL	
Semnătura	
Nume Funcție Data:	Lucian Mihai Director Tehnic 10.12.2015

