

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producator	Reprezentant autorizat
Sika Scheweiz AG	Sika® Romania SRL
Codul de referință al produsului dat de producător	SikaTack® Move ^{IT}

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) SikaTack® Move^{IT} adeziv poliuretanic pentru montajul rapid al parbrizului la toate tipurile de autoturisme și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
DIN 53479, DIN 51755

Performanțele produsului:

Componentă chimică de bază	poliuretan 1-C
Culoare (CQP ¹ 001-1)	Negru
Mecanism de întărire	Întărire dependentă de umiditate
Densitate (neîntărit) (CQP 006-4)	Aprox. 1,2 kg/l
Proprietăți de stabilitate (CQP 061-1)	Foarte bune
Temperatură de aplicare	Între 5°C și +35°C
Timp de peliculizare ² (CQP 019-1)	Aprox. 10 min.
Timp de lucru ² (CQP 526-1)	Aprox. 5 min.
Viteză de întărire (CQP 049-1)	(consultați diagrama)
Duritate Shore A (CQP 023-1 / ISO 868)	Aprox. 65
Rezistență la întindere (CQP 036-1 / ISO 37)	Aprox. 8 N/mm ²
Alungire la rupere (CQP 036-1 / ISO 37)	aprox. 300%
Rezistență la rupere (CQP 045-1 / ISO 34)	Aprox. 10 N/mm
Rezistență de înfășurare – forfecare la întindere (CQP 046-1 / ISO 4587)	Aprox. 5 N/mm ²
Timp de plecare în siguranță ³ (autoturisme)	60 min.
cu airbag pe două laturi	
în conformitate cu FMVSS 212 / 208 (CQP 511-1)	fără airbag 30 min.
Rezistență la volum (CQP 079-2 / ASTM D 257-99)	Aprox. 1 x 10 ⁹ Ω cm
Termen de garanție (depozitare la temperaturi sub 25 °C) (CQP 016-1)	9 luni

¹CQP = Proceduri Corporative de Asigurare a Calității (PCAC) ² 23°C / 50% u. r. ³ Pentru temperaturi între -10°C



SikaTack® Move^{IT} este un adeziv cu aplicare la rece pentru parbrize auto. Este foarte ușor de aplicat și oferă atât o calitate excelentă, cât și siguranță. Este adecvat pentru înlocuirea geamurilor tuturor autovehiculelor pentru pasageri, cu sau fără airbag. SikaTack®-Move^{IT} poate fi utilizat în orice moment al anului și este soluția ideală pentru aplicații mobile sau specifice, oferind un timp de plecare în siguranță de 60 de minute, conform celor mai severe standarde de testare la impact, în orice condiții meteorologice și pentru toate autovehiculele.

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data:15 07 2012	

