

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător	Reprezentant autorizat
COMPANIA MULTINAȚIONALĂ SIKA Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elveția Telefon: 0058/436.68.00 Fax: 0058/436.68.20	S.C. SIKĂ ROMÂNIA S.R.L. Str. Ioan Clopoțel, Nr. 4, Brașov, Jud. Brașov Telefon: 0268-406.212; 021-317.33.38 Fax: 0268-406.213; 021-317.33.45
Codul de referință al produsului dat de producător	PRODUSE PENTRU ETANȘAREA ROSTURILOR: TRICOSAL KAB TC KAB

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu **Ordonanța nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor** și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produselor **TRICOSAL KAB, pentru utilizarea prevăzută:** etanșarea rosturilor de lucru, a rosturilor de contracție și a rosturilor de fisurare proiectate ale structurilor din beton sau beton armat împotriva infiltrațiilor de apă și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produselor.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
AGREMENTUL TEHNIC NR. 015-04/208-2011
Emis de: S.C. Laborator Central Construcții CCF S.R.L.
Valabil până la: 30.09.2014

Performanțele produsului:


Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori obținute
TRICOSAL KAB			
Rezistența la tracțiune: - KAB 125 - KAB 150 - KAB 175S - KAB 175SR	SR 137:1995, asimilat	-	8,2 N/mm ² 8,1 N/mm ² 8,3 N/mm ² 8,2 N/mm ²
Alungirea la rupere: - KAB 125 - KAB 150 - KAB 175S - KAB 175SR	SR 137:1995, asimilat	-	220% 210% 220% 230%
Comportarea la temperaturi joase (-20°C) prin verificarea rezistenței la tracțiune: - KAB 125 - KAB 150 - KAB 175S - KAB 175SR	SR 137:1995, asimilat	-	110 N/mm ² 110 N/mm ² 120 N/mm ² 110 N/mm ²
Clasa de reacție la foc (clasa de combustibilitate)	-	-	F (C4)

- Denumirea și descrierea produsului:

TRICOSAL KAB – benzi prefabricate din PVC-P, cu elemente expandabile în contact cu apa, pentru etanșarea rosturilor de lucru, a rosturilor de contracție și a rosturilor de fisurare proiectate, înglobate în beton la turnare, disponibile în diverse tipuri-dimensiuni.

-Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laborator Central Construcții CCF SRL – Calea Giulești nr. 242, sector 6, București
Telefon/Fax: 021-221.08.14

Reprezentantul autorizat al producătorului	S.C. SIKĂ ROMÂNIA S.R.L.
Semnătura	
Nume Funcție Data:	LUCIAN MIHA Director Tehnic 07.10.2014