

Sika Romania SRL

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
Compania Multinationala SIKA Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830	SC Sika Romania SRL Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov, Tel: 0268-406212
Codul de referință al produsului dat de producător	Sika® Lock-2 GEL EC

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului Sikalock 2 GEL EC – produs pe baza de cianacrilat cu proprietăți foarte bune de lipire în special a suprafețelor din plastic și cauciuc

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
ISO 6922

Prezentul certificat constituie atestarea legală a îndeplinirii condițiilor de calitate de către produsele livrate, corespunzător scopului pentru care au fost produse și sunt conforme cu certificatele de inspecție/calitate emise de producător, cu fișa tehnică a produsului achiziționat și cu normativele tehnice în vigoare putând fi utilizate conform instrucțiunilor continute în acestea.

Performanțele produsului :

Componentă chimică de bază		cianoacrilat de etil
Culoare		gel transparent
Densitate		Aprox. 1,10 kg/l
Punct de inflamabilitate		>85°C
Capacitate maximă de umplere a golurilor		0,25 mm
Vâscozitate	domeniul 2,5 rpm	50.000 – 90.000 mPas
RVT Brookfield , "pivot în T" C	domeniul 20 rpm	7.000 – 20.000 mPas
Viteză de întărire	oțel/oțel	<120 secunde
	ABS/ABS	<60 secunde
	cauciuc/cauciuc	<45 secunde
Durată de fixare		45 – 180 secunde
Întărire completă		24 de ore
Rezistență la întindere (ISO 6922)		Aprox. 20 N/mm ²
Temperatură de lucru		între -50°C și +80°C
Termen de garanție (depozitare la 5°C)		12 luni



Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
<i>Semnătura</i>	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data:15 07 2012	

