

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Sika Poxicolor Rapid

Nr. 025/18.04.2017

1. Cod 71407

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul - A se vedea pe ambalaj

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții – grund/strat intermediar/final epoxidic, bicomponent, cu fosfat de zinc, cu uscare rapidă, folosit în cadrul sistemelor Sika de protecție anticorozivă pe oțel sablat, oțel galvanizat.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SIKA DEUTSCHLAND GmbH

Str. Kornwestheimer nr.103-107, 70439 Stuttgart, Germania; Telefon: 0049-0711-80-09; Fax: 0049-0711-80-09-3 21

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

SIKA ROMANIA SRL

Str. Ioan Clopoșel nr.4, Brașov, jud. Brașov, Telefon: 0268-406-212, 021-317-33-38, Fax: 0268-406-213, 021-317-33-45

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR.015-04/247-2017

Valabil până în 15.02.2020

7. Performanța produsului:

Caracteristica	Metoda de verificare	U.M.	Valori obținute
Rezistența la ceața salină: Sika Poxicolor Rapid (120μm)+SikaCor EG-120 (120μm)	DIN ISO 7253	-	După 1440 ore de expunere sistemul de protecție nu prezintă deteriorări
Rezistența la căldură și umiditate (vapori de apă la 35°C): Rezistența la ceața salină: Sika Poxicolor Rapid (240μm) + SikaCor EG-4 (80μm)	DIN EN ISO 7253		După 720 ore de expunere sistemul de protecție nu prezintă deteriorări
Conținut de substanțe nevolatile: - Sika Poxicolor Rapid	EN ISO 3251:2008	% masice	83

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

ILF Forschungs und Endwicklungsgesellschaft Lacke und Farben GmbH

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Lucian Mihai – Director Tehnic

București 18.04.2017

