

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producator	Reprezentant autorizat
Sika Engineering Silicones Italia	Sika Romania SRL
Codul de referință al produsului dat de producător	Sikaflex® 295i UV

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) Sikaflex® 295i UV sigilant și adeziv pentru industria navală și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
DIN 52451, 53504, 53445, 53515, 53505, 53479, EN 1465

Performanțele produsului:

Compoziție chimică	poliuretan, monocomponent
Culoare	negru
Densitate (DIN 53479) (neintarit)	1,25 kg/l aprox.
Stabilitate (non-sag properties)	bună
Mecanism de întarire	dependent de umiditatea mediului
Timp de peliculizare*	50 minute aprox.
Timp de întarire completă*	3 mm per 24 hrs. (vezi diagrama)
Variație de volum (DIN 52451)	1% aprox.
Duritate Shore A (DIN 53505)	35 aprox.
Rezistența la întindere (DIN 53504)	3 N/mm ² aprox.
Elongație la rupere (DIN 53504)	> 500%
Rezistența la rupere (DIN 53515)	4,5 N/mm aprox.
Rezistența la forfecare (EN 1465) pentru un strat de 4 mm grosime	1 N/mm ² aprox.
Temperatura de vitrificare (DIN 53445)	-45°C aprox.
Temperatura de aplicare	+10°C la +35°C
Stabilitate termică (continua) pentru perioade până la 36 ore	+40°C la +90°C 140°C
Termen de garanție (stocare sub 25°C)	12 luni

¹⁾ CSQP = Proceduri Corporative ale Sika de Asigurare a Calității (PCSAC) ²⁾



Sikaflex®-295i UV a fost creat pentru industria navala, si este folosit pentru a lipi si etansa materiale plastice la barci si vapoare. Datorita rezistentei foarte buna la radiatii UV, produsul se recomanda a se folosi in conditii severe de exploatare.

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Lot	Produs	Buc	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
<i>Semnătura</i>	<i>Sika Romania SRL</i>
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data: 15 07 2012	

