

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Stabilizer-2130 TBM

Agent de sigilare, utilizare inițială pentru mașinile TBM - EPBM

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Stabilizer-2130 TBM este un agent de sigilare, fiind special destinat a se utiliza pentru etanșizarea inițială, pentru utilizarea inițială în zona periilor TBM-ului. Protejează periile TBM-ului și previne infiltrațiile ce pot apărea în timpul staționării echipamentului, infiltrații ce pot fi date de mortarul de injectare și apa care ar putea ajunge în interiorul TBM-ului.

UTILIZĂRI

- Protejează periile TBM-ului în timpul staționării acestuia sau după etapele intermediare
- Oferă un strat de protecție periilor TBM-ului

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Nu reacționează cu sigilantul segmentelor de beton
- Adeziune bună pe toate suprafețele
- Extinde durata de viață a periilor metalice
- Rezistă la presiunea mare a apei
- Rezistență bună la spălarea apei chiar și împotriva apei sărate
- Asigură etanșarea între interiorul scutului și mediul exterior
- Formulat pentru a rezista la presiuni mari.
- Pompare bună la temperaturi cuprinse între +15 °C și +40 °C
- Ușor de manevrat
- Rezistența sa la temperaturi ridicate reduce riscul de flacără la mașinile de tunel

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Compus organic
Ambalare	Butoi de 250 kg
Termen de valabilitate	Valabilitate de 12 luni în ambalajele originale, nedesfăcute.
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat corespunzător într-un loc uscat în ambalajele originale sigilate la temperaturi cuprinse între +5 °C și +40 °C. Dacă în timpul transportului (adică în perioada iernii) produsul îngheață, acesta trebuie depozitat la temperaturi de 15-20°C pentru 24 de ore înainte de a fi utilizat. În perioada iernii, recomandăm realizarea transportului cu vehicule izolate. Consultați întotdeauna ambalajul.
Aspect/Culoare	Pastă firboasă omogenă / De la gri la bej
Densitate	(1,48 ± 0,03) kg/l
Consistență	(190 ± 10) la +20 °C (ASTM D217)

INFORMAȚII TEHNICE

Sfat specific	Punct de spălare	< 7 %	(ASTM D971)
---------------	------------------	-------	-------------

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Compatibilitate	Compatibil cu aditivii Sika® și alte produse Sika®. Contactați Serviciul Tehnic Sika pentru informații suplimentare.
-----------------	---

INFORMAȚII DE APLICARE

Dozaj recomandat	Consumul este influențat de diametrul TBM-ului și de numărul de rânduri de perii. Contactați Serviciul Tehnic Sika pentru informații suplimentare.
------------------	---

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

DISTRIBUIRE

- Sika® Stabilizer-2130 TBM este pompat prin conducte folosind echipamentul deja instalat în mașină până în rândurile de perii.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SC Sika Romania SRL

Str. Ioan Clopotel, Nr.4, Brasov, 500450

Tel: +40 0268 406 212

Fax: +40 0268 406 213

office.brasov@ro.sika.com

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului

Sika® Stabilizer-2130 TBM

August 2023, Versiune 01.01

02140407100000111

SikaStabilizer-2130TBM-ro-RO-(08-2023)-1-1.pdf