

Sika Romania SRL

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat							
Producator	Reprezentant autorizat						
Compania Multinationala SIKA Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830	SC Sika Romania SRL Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov, Tel: 0268-406212						
Codul de referință al produsului dat de producător	<table border="0"> <tr> <td>66108</td> <td>Sikaflex-521UV black C187</td> <td>/20 UP600</td> </tr> <tr> <td>61352</td> <td>Sikaflex-521UV white C182</td> <td>/20 UP600</td> </tr> </table>	66108	Sikaflex-521UV black C187	/20 UP600	61352	Sikaflex-521UV white C182	/20 UP600
66108	Sikaflex-521UV black C187	/20 UP600					
61352	Sikaflex-521UV white C182	/20 UP600					

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului SikaFlex 521 UV–produs pe baza de poliuretan cu proprietati foarte bune pentru diverse sigilari exterioare .

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

ISO 868, ISO 37 ,

Compozitie chimica	Poliuretan monocomponent hibrid
Culoare	negru, alb, gri
Mecanism de intarire	dependent de umiditatea mediului
Densitate (CQP 006-4) (neintarit)	1,4 kg/l aprox.
Stabilitate	foarte buna, fara tendinte de scurgere
Temperatura de aplicare	5 - 35 °C
Timp de peliculizare*	20minute aprox.
Timp de intarire completa*	3 mm per 24 ore aprox
Variatie de volum (CQP 014-1)	< 1%
Duritate shore A (CQP 023-1/ISO 868)	30 aprox.
Rezistenta la intindere (CQP 036-1/ISO 37)	1,0 N/mm ² aprox.
Elongatie la rupere (CQP 036-1/ISO 37)	> 200%



Temperatura de vitrificare (CQP 509 - 1/ISO 4663)	-45°C aprox.
Miscarea de rost	10% aprox.
Stabilitate termica (continua) perioade scurte (pana la 8 ore)	-40°C la +90°C 120°C
Rezistivitate specifica	10 ¹¹ Ω cm aprox
Termen de garantie (depozitatela sub 25°C)	12 luni

Prezentul certificat constituie atestarea legala a indeplinirii conditiilor de calitate de catre produsele livrate, corespunzator scopului pentru care au fost produse si sunt conforme cu certificatele de inspectie/calitate emise de producator, cu fisa tehnica a produsului achizitionat si cu normativele tehnice in vigoare putand fi utilizate conform instructiunilor continute in acestea.

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Funcție	
Data:	

