

## FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

## Sika® Separol®-30 D Mineral New

## AGENT DECOFRANT PE BAZĂ DE ULEIURI MINERALE

## DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Separol®-30 D Mineral New este un agent de decofrare pe bază de uleiuri minerale, cu timp de peliculizare normală, gata de utilizare.

## UTILIZĂRI

Sika® Separol®-30 D Mineral New poate fi utilizat ca agent de decofrare pentru:

- Cofraje metalice, lemn, poliuretan, poliester;
- În cazul betoanelor cu dezvoltare rapidă de rezistență, a cofraje cu sau fără tratament termic (temperaturi mai mari de 70°C);
- Cofrajele din industria prefabricatelor.

## CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Având un timp de peliculizare normală, se poate utiliza atât pentru betoanele de transport cât și cele prefabricate;
- Prelungește durata de viață a cofrajelor;
- Elimină aderența betonului pe suprafețele tratate;
- Se poate utiliza în cazul temperaturilor extreme ale mediului ambiant sau ale stratului suport ( temperaturi mai mici de 0°C și mai mari de 70°C);
- Permite aplicarea ulterioară a acoperirilor sau a vopselelor.

## INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Ambalare	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bidon: 20 litri</li><li>▪ Butoi: 210 litri</li><li>▪ Container: 1000 litri</li></ul>
Aspect/Culoare	Lichid / Maroniu deschis
Termen de valabilitate	Valabilitate de 3 ani în ambalajele originale, nedesfăcute.
Condiții de depozitare	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Depozitare între -15 °C și +30 °C;</li><li>▪ A se respecta Fișa cu Date de Securitate.</li></ul>
Densitate	≈ 0.84 la 20°C
Consum	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cofraje metalice sau lemn tratat: 50 - 80 m<sup>2</sup>/litru</li><li>▪ Cofraje mai absorbante: 25 - 35 m<sup>2</sup>/litru</li></ul>

## SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

## INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

## INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

### APLICARE

Agentul de decofrare se poate aplica prin:

- Pensulare;
  - Roluire;
  - Pulverizare, folosind o presiune de minimum 3 bari.
- Sika® Separol®-30 D Mineral New se utilizează nediluat.

Aplicarea decofrantului trebuie realizată uniform, pentru a evita scurgerile verticale nedorite pe suprafețele cofrajului. Excesul de decofrant se îndepărtează utilizând o cârpă curată sau un burete.

## RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

## PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

**S.C. Sika Romania S.R.L.**  
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,  
Et. 7  
050564, București, Sectorul 5  
Tel. +40 21 317 3338  
office@ro.sika.com  
www.sika.ro

**Fișă Tehnică a produsului**  
Sika® Separol®-30 D Mineral New  
Ianuarie 2025, Versiune 02.02  
021405021000000342

SikaSeparol-30DMineralNew-ro-RO-(01-2025)-2-2.pdf