

**Fisa tehnica de produs**

Editia 17/09/01

Nr identificare: 5.2.04

SikaBond-515

# SikaBond - 515

## Adeziv universal cu dispersie acrilica

<b>Descriere produs</b>	SikaBond-515 este un adeziv pe baza acrilica special conceput atat pentru lipire cat si pentru fixarea unei varietati de materiale.
<b>Domenii de utilizare</b>	Este un produs special pentru lipirea suprafetelor netede cat si poroase din diverse materiale, cum ar fi : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Lemn</li><li>■ Metal</li><li>■ PVC</li><li>■ Placi ceramice</li><li>■ Polistiren</li><li>■ Piatra</li><li>■ Plastic</li><li>■ Carton</li><li>■ Sticla</li></ul>
<b>Avantaje</b>	SikaBond-515 este un produs care se aplica foarte usor, fara a exista riscul de greseli sau pierderi. Nu contine solventi, este inodor si se poate folosi atat pentru interior cat si pentru exterior. Extrem de rapid si eficace : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ambalajul practic faciliteaza utilizarea si depozitarea</li><li>■ Nu se lipeste si nu lasa resturi chiar daca se aplica la temperaturi ridicate</li><li>■ Aderenta optima pe diverse straturi suport</li><li>■ Nu pateaza si nu corodeaza suportul pe care se aplica</li><li>■ Valabilitate indelungata</li></ul>
<b>Caracteristici</b>	
<b>Descriere</b>	Adeziv universal cu dispersie acrilica
<b>Culoare</b>	Alb
<b>Ambalaj</b>	Tub de 50 g sau 250 g
<b>Conditii de depozitare</b>	12 luni in ambalaj original la temperaturi intre +5 si +25°C.
<b>Date tehnice</b>	
<b>Timp de intarire</b>	24 h
<b>Temperatura de aplicare</b>	+5 / +40°C
<b>Timp de aplicare</b>	15'
<b>Conditii de aplicare</b>	
<b>Mod de utilizare</b>	Se scoate o cantitate optima de produs, apasand tubul. Pozitionati obiectul de lipit pe suport, apasati corect obiectul lipit pentru a obtine o grosime omogena a adezivului.  In cazul obiectelor grele poate fi necesara utilizarea unor greutati provizorii pana la intarirea completa a adezivului.

**Construction**

<b>Avertizari</b>	SikaBond-515 nu se poate utiliza pentru lipirea : PE-PP-Teflon. Pentru lipirea altor materiale decat cele indicate consultati serviciul nostru tehnic. Pentru lipirea la inaltime se recomanda utilizarea SikaBond T-1 sau SikaBond T-2.
<b>Masuri de siguranta</b>	
<b>Protectie a muncii</b>	A se evita contactul direct cu pielea. In acest caz clatiti cu apa din abundenta.
<b>Ecologie</b>	A nu se deversa in mediu inconjurator produsul sau ambalajul .

### Prevederi legale

Informatiile si in mod special recomandarile legate de aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika<sup>®</sup>, sunt date pe baza cunostintelor actuale si experientei Sika<sup>®</sup>, valabile in conditiile in care produsele sunt stocate adecvat, manipulate si aplicate in conditii normale. In practica, diferentele din materiale, suporturi si conditiile de santier sunt de maniera ca nu se poate deduce nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea intr-un anume scop si nu se poate deduce nici o alta obligatie rezultata din orice relatie legala din aceste informatii sau orice alte recomandari scrise sau consiliere oferita. Se vor respecta drepturile de proprietate ale tertilor. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu termenii de vanzare si livrare. Utilizatorii vor consulta cea mai recenta publicare a Fisei Tehnice a produsului respectiv, ale carei copii se livreaza la cerere.



#### Sika Romania SRL,

Sediu Central  
Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr.4;  
Tel: +40 268 406 212  
Fax: +40 268 406 213  
CUI 14430652; Registrul Comertului J08/ 852/ 05/05.2003; Capital social: 1.284.920 LEI

Birou Bucuresti:  
Com Chiajna 077040,  
Sos. de Centura nr. 13, Jud Ilfov;  
Tel: +40 21 317 33 38  
Fax: +40 21 317 33 45

Birou Timisoara:  
Timisoara 300480  
Bdul Brancoveanu nr.76  
Tel: +40 256 272 745  
Fax: +40 256 272 746

