



EN 1504-2: 2004
 EN 13813

08

0921

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Sikafloor®-144

02	08	01	02	007	0	000017	2017
----	----	----	----	-----	---	--------	------

EN 13813:2002

1. Tip produs: Cod unic de identificare al produsului-tip:	Sikafloor®-
2. Tipul, lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (conform articolului 11(4)):	144, nr. lot- a se vedea ambalajul
3. Utilizarea sau utilizările prevazute ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (conform specificatiilor producatorului):	Amorsa epoxidica bicomponenta, mortar de nivelare si sapa de mortar pentru amorsarea straturilor de beton, sape cimentoase si mortare epoxidice, amorsa pentru toate sistemele Sika de pardoseli epoxidice si poliuretanic PUR EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4
4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului (conform articolului 11(5)):	Sikafloor®-
5. Adresa de contact: Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):	Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: + 40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 office.brasov@ro.sika.com www.sika.ro
6. EVCP: Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP) produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in regulamentul produselor pentru constructii (RPC), anexa V:	Sistem 4
7. Organism notificat (SAEN): In cazul declaratiei de performanta (DdP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:	



8. Organism notificat (ETA): In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA) :	Nu este relevant (vezi pct. 7)
---	--------------------------------

9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta ca sapa de rasina / acoperire pentru interior in cladiri	Test Standard	Specificatie tehnica armonizata
Eliberare de substante corozive (Sapa din rasina sintetica):	SR	EN 13813	EN 13813
Rezistenta la abraziune:	AR1 ¹⁾	EN 13892-4	
Rezistenta la smulgere:	B 1,5	EN 13892-8	
Rezistenta la impact:	IR 4	EN ISO 6272	
Izolare fonica:	NPD	EN ISO 140-1	
Capacitate fonoabsorbanta:	NPD	EN ISO 354	
Rezistenta termica:	NPD	EN 12664	

1) Fara imprastiere de nisip cuartos.



Declaratie de Performanta

Pardoseli
 Declaratie de Performanta
 Editia **11.02.2013**
 Nr. de identificare: 02 08 01 02 007 0 00001
 Versiunea nr. **01**

EN 1504-2:2004

1. Tip produs: Cod unic de identificare al produsului-tip:	Sikafloor®-
2. Tipul, lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (conform articolului 11(4)):	144, nr. lot- a se vedea ambalajul
3. Utilizarea sau utilizările prevazute ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (conform specificatiilor producatorului):	Amorsa epoxidica bicomponenta, mortar de nivelare si sapa de mortar Principiile 1, 2, 5, 6, 8 - metodele 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2 ale standardului EN 1504-2
4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului (conform articolului 11(5)):	Sikafloor®-
5. Adresa de contact: Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 (2)):	Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 office.brasov@ro.sika.com www.sika.ro
6. EVCP: Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP) produsului pentru constructii , astfel cum este prevazut in regulamentul produselor pentru constructii (RPC), anexa V:	Sistem 2+
7. Organism notificat (SAEN): In cazul declaratiei de performanta (DdP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:	0921 Organismul de certificare Nr. 0921 QDB care a notificat controlul productiei in fabrica, a efectuat inspectia initiala, controlul productiei in fabrica, supravegherea continua , aprecierea si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica (CPF) 2017.
8. Organism notificat (ETA): In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA) :	Nu este relevant (vezi pct. 7)



9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Test standard	Specificatie tehnica armonizata
Rezistenta la abraziune (test Taber):	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
Permeabilitatea la CO ₂ :	S _D > 50 m	EN 1062-6	
Permeabilitatea la vapori de apa:	Clasa III	EN ISO 7783-1	
Absorbtia capilara si permeabilitatea la apa:	w < 0.1 kg/(m ² x h ^{0,5})	EN 1062-3	
Rezistenta la atac chimic sever ¹⁾ :	Clasa II	EN 13529	
Rezistenta la impact:	Clasa II	EN ISO 6272-1	
Rezistenta la smulgere dupa testul de smulgere:	≥ 2.0 N/mm ²	EN 1542	
Clasificarea la foc:	E _{fl} ²⁾	EN 13501-1	

¹⁾ Va rugam sa consultati tabelul de rezistente chimice Sikafloor®.

²⁾ Clasificare minima, va rugam sa consultati certificatul individual de testare.



10. Declaratie

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta (DdP) este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului:

Lucian Mihai
 Director tehnic,

Pt. conformitate,


Adrian David
 Consultant tehnic,



Informatii referitoare la ecologie, sanatate si siguranta (REACH)

Pentru informatii si sfaturi referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea si decantarea substantelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recenta Fisa Tehnica de Securitate a produsului (FTS) care contine date fizice, ecologice, toxice si de securitate.

Dispozitii legale:

Informatiile si in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika[®] sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Sika isi rezerva dreptul de a schimba proprietatile produselor sale. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice locale a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.



Sika Romania SRL
 Sediul central:
 Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
 Tel: +40 268 406 212
 Fax: +40 268 406 213
 office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro