

# FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

## SikaRoof® Cleaner 2000

Agent de activare pentru membrane Sikaplan®

### DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaRoof® Cleaner 2000 este un solvent de curățare înainte de termosudarea suprapunerilor membranei Sikaplan®.

### UTILIZĂRI

- Agent de curățare pentru îndepărtarea contaminărilor de pe suprafața membranelor Sikaplan® și pregătirea membranelor PVC vechi pentru termosudarea cu aer cald.
- Agent de activare pentru pregătirea membranelor PVC Sikaplan® pentru termosudarea cu aer cald.

### CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Dizolvă și emulsifică contaminările cu rășina adezivă, mastic și bitum
- Evaporare rapidă
- Se poate utiliza pentru curățarea sculelor din metal
- Nu se recomandă pentru pregătirea membranelor PVC care se lipesc la rece cu adeziv pe bază de solvent.

### INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Amestec de solvenți	
Ambalare	Recipient	5,0 kg (4,6L)
	Unitate de ambalare	Europalet sau recipient
Consultați lista de preț pentru alte variante de ambalare.		
Aspect/Culoare	Transparent	
Termen de valabilitate	24 de luni de la data producției.	
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajul sigilat original, nedeschis și nedeteriorat, în condiții uscate. Consultați întotdeauna ambalajul.	
Consistență	Lichid	

### INFORMAȚII DE APLICARE

Temperatura ambientală a aerului	+2 °C min
Temperatura suportului	+2 °C min

## SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

## LIMITĂRI

- Dizolvă materialele termoplastice care nu sunt rezistente la solvenți (ex. polistiren, policarbonat, acrilici).
- Nu folosiți agentul de curățare pentru a spăla suprafețe mari de membrană.
- Nu se recomandă pentru pregătirea membranelor PVC care se lipesc la rece cu adeziv pe bază de solvent.
- Utilizați mănuși de protecție rezistente la solvenți și ochelari de protecție în timpul aplicării.
- Cantități mici de agent de curățare pot degrada suprafețele termoplastice.
- SikaRoof® Cleaner 2000 conține solvenți volatili și inflamabili.
- Când se aplică în spații închise trebuie asigurată o ventilație suficientă. Fumatul și flacăra deschisă sunt interzise!

## INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

### DIRECTIVA 2004/42/CE - LIMITAREA EMISIILOR DE SUBSTANȚE VOLATILE

Pentru informații și recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

S.C. Sika Romania S.R.L.  
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,  
Et. 7  
050564, București, Sectorul 5  
Tel. +40 21 317 3338  
office@ro.sika.com  
www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului  
SikaRoof® Cleaner 2000  
Februarie 2025, Versiune 01.01  
02094507105000008

## INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

### APLICARE

Îmbibați o cârpă albă de bumbac cu cleaner și îndepărtați contaminările de pe suprafețele de termosudare. Nu aplicați cleaner direct pe suprafața membranei. Pentru reziduuri greu de îndepărtat se poate folosi un burete abraziv (Scotch Brite). Ușcați suprafața de termosudare cu o cârpă albă. Pentru a îndepărta contaminarea minerală de pe suprafața membranei, SikaRoof® Cleaner 2000 se poate dilua cu apă.

### RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișă Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

### PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

SikaRoofCleaner2000-ro-RO-(02-2025)-1-1.pdf