

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	
-----------------------------------	--

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
Sika Engineering Silicones Italia	Sika Romania SRL
Codul de referință al produsului dat de producător	SikaGlaze® GG-735

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) SikaGlaze® GG-735 este un poliuretan bicomponent cu vâscozitate redusă pentru incadrarea panourilor de sticlă (ex. balcoane) și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
ISO 4587 , ISO 527

Performanțele produsului:

Proprietati	Componenta A SikaGlaze® GG-735	Componenta B SikaGlaze® GG-735
Compoziție chimică	Polyols, umplut	Derivați isocianati
Culoare (CQP ¹ 001-1)	Bej	Maro
Culoare amestec	Bej	
Mecanism de întărire	Poliaditiv	
Densitate (CQP 006-5)	1.6 g/cm ³ aprox.	1.2 g/cm ³ aprox.
Densitate amestec (calculată)	1.5 g/cm ³ aprox.	
Conținut solid	100%	100%
Răția de mixare	100 : 25 100 : 19	
Vâscozitate ² (CQP 538-2)	Brookfield - RVT 6/20 Brookfield - RVT 2/50	30'000 mPa·s aprox.
		250 mPa·s aprox.
Viscozitate (amestec)	10'000 mPa·s aprox.	
Temperatura de aplicare	15 - 30°C (60 - 85°F)	
Pot-life ² (CQP 536-3)	35 min. aprox.	
Duritate Shore A (CQP 537-2)	80 D aprox.	
Rezistența la întinere ² (CQP 545-2 / ISO 527)	11 N/mm ² aprox.	
Elongația la rupere ³ (CQP 545-2 / ISO 527)	9% aprox.	
Rezistența la forfecare ³ (CQP 546-2 / ISO 4587)	9 N/mm ² aprox.	
Termen de valabilitate (depozitare între 10 and 30°C) (CQP 016-1)	12 luni	9 luni



Sikasil SikaGlaze® GG-735 este un adeziv poliuretanic bicomponent , cu densitate redusa folosit pentru incastrarea panourilor de sticla.

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	Sika Romania SRL
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry Data:15 07 2012	

