

Sigilari si lipiri
Declaratie de performanta
Numar de identificare 020501015000000013
Editia 06.2013
Versiunea nr. V1



EN 15651-1:2012

13

1213

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Sikaflex® Construction+

Declaratie de Performanta

1. Tip produs: Cod unic de identificare al produsului-tip:	EN 15651-1:2012, Tip F EXT-INT CC Sikaflex® Construction+
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (astfel cum este solicitat la articolul 11 aliniatul (4)):	A se vedea eticheta de pe ambalaj
3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (astfel cum este prevazut de fabricant):	Sigilant pentru fatade si pentru aplicatii la interior si exterior (destinat pentru utilizari in zone cu climat rece).
4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului (astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 aliniatul (5)):	Sikaflex® Sika Supply Center AG
5. (Dupa caz) Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 aliniatul(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):	Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 office.brasov@ro.sika.com ; www.sika.ro
6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii (AVCP) (astfel cum este prevazut in anexa V):	Sistem 3 pentru testarea tip Sistem 3 pentru testarea reactiei la foc
7. Organism notificat (hEN): In cazul declaratiei de performanta (DoP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:	Organismul notificat SKZ Tecona GmbH cu numarul de identificare nr.1213 a efectuat testele de tip si testarea de reactie la foc si a emis un raport de testare si raportul de clasificare.
8. Organism notificat (ETA): In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA) :	Nu este relevant (vezi pct. 7)

Sigilari si lipiri
Declaratie de performanta
Numar de identificare 020501015000000013
Editia 06.2013
Versiunea nr. V1

9. Declaratia de performanta

9.1 In conformitate cu standardul EN 15651-1:2012

Conditionat: Metoda B
Substrat: Mortar M1, Sika® Primer-3 N

Caracteristici esentiale	Performanta	Test standard	Specificatii tehnice armonizate
Reactia la foc	Clasa E	EN ISO 13238 Clasificare in conf. EN 13501-1:2010	EN 15651-1:2012
Eliberarea de substante chimice periculoase pentru mediu si sanatate	NPD	EN 15651-1:2012; 4.5	
Etanseitatea la apa si curenti de aer			
• Rezistenta la alunecare	≤ 3 mm	EN ISO 7390	
• Pierderea in volum	≤ 10 %	EN ISO 10563	
• Proprietatile elastice se mentin dupa imersarea in apa (elastic)	NF	EN ISO 10590	
• Proprietatile elastice pentru sigilanti ne-structurali utilizati in rosturi in zone climatice reci (-30°C)	NF	EN ISO 8340 modificat	
Durabilitate	conforma	EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 10590	

NPD - nici o performanta declarata

Declaratie de Performanta



Sigilari si lipiri
Declaratie de performanta
Numar de identificare 020501015000000013
Editia 06.2013
Versiunea nr. V1

10.DECLARATIA

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta (DoP) este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului:

Lucian Mihai
Director tehnic

Catalin Terecoasa
Consultant tehnic

Pt. conformitate,



Brasov, Iunie 2013

Informatii referitoare la ecologie, sanatate si siguranta (REACH)

Pentru informatii si sfaturi referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea si decantarea substantelor chimice, utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta Fisa Tehnica de Securitate a produsului (FTS) care contine date fizice, ecologice, toxice si de securitate.

Dispozitii legale:

Prezentele informatii sunt furnizate cu buna credinta, în baza cunostintelor actuale si experientei Sika si sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzator, manipulat si aplicat în conditii normale, în conformitate cu recomandarile Sika. În practica, diferentele de material si de substrat, precum si conditiile concrete din santier sunt de o asemenea maniera încât, nici o garantie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului si nici o alta responsabilitate decurgând din orice analogie valabila nu pot fi deduse din prezentele informatii, din alte recomandari scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii tehnice. Utilizatorul produsului trebuie sa verifice compatibilitatea acestuia cu aplicatia dorita si cu scopul propus. Sika își rezerva dreptul de a aduce modificari caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale tertilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanta cu conditiile generale de vânzare si de livrare actuale. Întotdeauna utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

Sigilari si lipiri
 Declaratie de performanta
 Numar de identificare 020501015000000013
 Editia 06.2013
 Versiunea nr. V1



01 05 01 01 500 0000 13

EN 15651-1:2012

Sigilant pentru fatade si pentru aplicatii la interior si exterior
 (destinat pentru utilizari in zone cu climat rece)
 F EXT-INT CC

Conditionat: Metoda B
 Substrat: Mortar M1, Sika® Primer-3 N

Caracteristici esentiale	Performanta
Reactia la foc	Clasa E
Eliberarea de substante chimice periculoase pentru mediu si sanatate	NPD
Etanseitatea la apa si curenti de aer EN15651-1:2012	
• Rezistenta la alunecare	≤ 3 mm
• Pierderea in volum	≤ 10 %
• Proprietatile elastice se mentin dupa imersarea in apa (elastic)	NF
• Proprietati elastice pentru sigilanti ne-structurali utilizati in rosturi in zone cu climat rece (-30°C)	NF
Durabilitate	conforma



SIKA ROMANIA SRL

Str. Ioan Clopotel nr. 4, 500450 Brasov
 Tel: + 40 268 406 212 · Fax: +40 268 406 212

RO14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 RON
 E-mail: office.brasov@ro.sika.com, www.sika.ro