

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sikagard®-905 W

Tratament împotriva umidității și formării salpetrului (sărurilor) - impregnare pentru durificarea suprafețelor

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sikagard®-905 W este o rășină pe bază de apă gata pentru utilizare. Se folosește împotriva umidității și ca strat de impregnare și durificare a suprafețelor. Sikagard®-905 W este incolor după întărire. Sikagard®-905 W previne formarea mucegaiului și dezvoltării micro-biologice (alge, licheni etc.).

UTILIZĂRI

Sikagard®-905 W este utilizat pentru prevenirea apariției umidității pe suprafețe pe bază de ipsos sau tencuieli cimentoase, pe cărămidă sau piatră etc. Datorită vâscozității reduse, penetrează în profunzime stratul suport și formează o barieră împotriva umidității.

- Tratament împotriva formării salpetrului
- Previne apariția mucegaiului prin reducerea absorbției de apă
- Tratament împotriva umidității și durificator pentru suprafețe

Sikagard®-905 W se poate folosi ca durificator pentru suprafețele slabe și prăfoase, atât la interior cât și la exterior.

Sikagard®-905 W se poate folosi ca tratament pentru îmbunătățirea calității suprafețelor slabe sau prăfoase înainte de lucrări de vopsitorie.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Vâscozitate foarte mică
- Aproape invizibil după uscare
- Se poate reacoperi cu vopseluri sau tapet
- Se poate aplica la interior și la exterior
- Nu conține materie primă de tip biocid sau algicid
- Rezistent UV

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Ambalare	Bidoane de 2 și 5 litri
Aspect/Culoare	Lichid alb lăptos
Termen de valabilitate	12 luni de la data fabricației dacă este depozitat în ambalajele originale sigilate
Condiții de depozitare	A se depozita în locuri uscate și răcoroase cu temperaturi peste +5°C. Protejați de îngheț și de căldură excesivă.
Densitate	1,01 kg/l

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum	În general de la 0,2 până la 0,3 litri/m ² pe strat, în funcție de porozitatea stratului suport.
Temperatura ambientală a aerului	+5°C min. / +35°C max.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

LIMITĂRI

- Sikagard®-905 W nu previne deteriorarea cauzată de apariția condensului pe pereții reci (ex. în camera neventilate).
- Sikagard®-905 W nu se poate utiliza pe suprafețe deteriorate excesiv (ex. suprafețe pe bază de ipsos deteriorate din cauza umezelii). Aceste suprafețe se vor reprofila înainte de aplicarea tratamentului.
- În cazul în care suprafața nu se reacoperă, produsul Sikagard®-905 W poate schimba ușor aspectul suprafeței. De aceea, înainte de aplicare se recomandă teste preliminare pe suprafață.
- Lăsați Sikagard®-905 W să se usuce complet înainte de aplicarea vopselelor sau a tapetului.
- În cazul acoperirii cu tapet se va folosi un tapet adeziv special pentru suprafețe neabsorbante.
- În cazul acoperirii cu tapet lavabil se va folosi un adeziv rezistent la mușgai.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

DIRECTIVA UE 2004/42 - LIMITAREA EMISIILOR DE VOC

Conform Directivei UE 2004/42, conținutul maxim admis de VOC (Produs categoria IIA / c tip wb) este 30 g/l (Limita 2010) pentru produsul gata de utilizare. Conținutul maxim de VOC al Sikagard®-905 W este aproximativ 0,0 g/l pentru produsul gata de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

CALITATEA SUPORTULUI / PREGĂTIREA SUPORTULUI

Îndepărtați straturile existente de vopsea, tapet sau alte acoperiri pentru pereți, care au fost afectate de umiditate, înainte de aplicarea produsului.

Îndepărtați orice urma vizibilă de salpetru, mușgai sau alte depuneri micro-biologice (licheni, mușchi, alge etc.)

- Curățați stratul suport cu ajutorul unei perii
- Curățați cu apă curată
- Lăsați stratul suport să se usuce superficial înainte de aplicare

AMESTECARE

Sikagard®-905 W este livrat gata de utilizare. Agitați bidonul înainte de utilizare.

APLICARE

Aplicați Sikagard®-905 W cu o pensulă sau rolă până la saturarea completă a stratului suport. Pe suprafețe foarte absorbante poate fi necesar și un al doilea strat. Lăsați primul strat să se usuce înainte să aplicați cel de al doilea strat.

CURĂȚAREA SCULELOR

Curățați sculele sau echipamentul de aplicare cu apă imediat după utilizare.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,

Et. 7

050564, București, Sectorul 5

Tel. +40 21 317 3338

office@ro.sika.com

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului

Sikagard®-905 W

Februarie 2026, Versiune 02.01

02189010000000056

Sikagard-905W-ro-RO-(02-2026)-2-1.pdf