

Sika BlackSeal®

Ideal pentru etanșări în jurul gurilor de aerisire, coșurilor de fum, luminatoarelor și pentru mici reparații la acoperișuri

## EXPERIENȚA DIN ȘANTIER ÎN RAFT

BUILDING TRUST



## Sika BlackSeal®-1 Sika BlackSeal®-BT SOLUȚII DE ETANȘARE PENTRU ACOPERIȘURI



© Sika Romania SRL / Industry / Sika BlackSeal®-1 / Sika BlackSeal®-BT / Marketing / ILL / 03.2015

Sediu Central  
050562 București,  
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,  
Clădirea Forum III, Etaj 7  
Tel.: +40 21 317 33 38  
Fax: +40 21 317 33 45  
[www.sika.ro](http://www.sika.ro)

Sediu Administrativ  
500450 Brașov,  
Str. Ioan Clopoțel, Nr. 4,  
Tel.: +40 268 40 62 12  
Fax: +40 268 40 62 13  
office.brasov@ro.sika.com



BUILDING TRUST



# Sika BlackSeal® -1

Sika BlackSeal®-1 este un etanșant bituminos, gata preparat, pentru rosturi la acoperișuri. Spre deosebire de mulți alți etanșanți, poate fi folosit în contact cu membrane și emulsii bituminoase.

## Întrebuințări

- ▲ Izolarea rosturilor în jurul detaliilor la coșuri de fum și luminatoare etc.
- ▲ Sigilarea fisurilor și a găurilor
- ▲ Reparații la atic
- ▲ Ideal pentru reparații rapide pe acoperișuri
- ▲ Pentru construcții noi și renovări

## Caracteristici și Avantaje

- ▲ Sigilant bituminos monocomponent
- ▲ Adeziune fără primer pe materiale bituminoase, lemn, beton, cărămidă, metale, etc.
- ▲ Poate fi aplicat pe substraturi neporoase umede
- ▲ Rezistent la variații mari de temperatură

**Culoare:** Negru

**Ambalaj:** Cartuș 300 ml



# Sika BlackSeal® -BT

Sika BlackSeal®-BT este un mastic adeziv de reparație pe bază de butyl pentru acoperișuri: adeziv pentru bitum, asfalt, membrane, metal și lemn.

## Întrebuințări

- ▲ Pentru lipirea țiglelor, membranelor și a ardeziei la lucrările de acoperișuri
- ▲ Refacerea lipirilor la acoperișuri și atice
- ▲ Repararea membranelor de acoperiș dezlipite

## Caracteristici și Avantaje

- ▲ Gata pentru aplicare, nu necesită amorsă înainte de aplicare
- ▲ Conținut ridicat de solide - excelent pentru umplerea golurilor - fără contracții la întărire
- ▲ Se poate aplica pe suprafețe neporoase umede
- ▲ Formulă cu aditivi polimerici speciali pentru îmbunătățirea adeziunii
- ▲ Aderă pe o gamă variată de straturi suport cum ar fi: bitum, asfalt, membrane pentru acoperiș, plumb, zinc, oțel și cărămidă

**Culoare:** Gri închis

**Ambalaj:** cartuș 540 g



Se poate aplica pe straturi suport neporoase, chiar și pe timp de ploaie!

Temperatura de aplicare între + 5 și + 40°C (adekvat pentru climate reci și calde)




Aderență excelentă pe mortar, beton, piatră, metale, lemn și suprafețe bituminoase, fără a fi nevoie de amorsare.



Dupa întărire, prezintă rezistență bună atât la temperaturi negative, cât și pozitive.



Rezistență bună la factorii de mediu și îmbătrânire.



Ușor de aplicat!  
Fără încălzire!  
Fără flacără!  
Fără amestecare!