

Fișă tehnică de produs
Ediția 14/10/2014
Număr de identificare:
02 07 04 10 350 0 000003
SikaProof® Patch-200 B

SikaProof® Patch-200 B

Bandă autoadezivă pentru îmbinarea exterioară a sistemului de impermeabilizare SikaProof® A

Descriere produs	SikaProof® Patch-200 B este o bandă autoadezivă, care constă dintr-o membrană SikaProof® laminată cu un adeziv Sikaproof® Butyle®, care este acoperit cu o folie de protecție care se indepartează.
Utilizari	Produsul SikaProof® Patch-200 B este utilizat pentru post-etanșarea rosturilor, penetrărilor, precum și a daunelor exterioare, pe partea membranei sistemului SikaProof® A-05/-08/-12.
Caracteristici / Avantaje	<ul style="list-style-type: none">- Impermeabilitate ridicată, testată conform diferitelor standarde- Rezistență la intemperii, cu stabilitate UV temporară- Aderență ridicată a adezivului SikaMelt®- Ușor și rapid de aplicat

Date produs

Formă

Aspect / Culoare Membrană de culoare galben deschis cu adeziv butilic de culoare neagra, protejat cu o folie de protecție alba.

Ambalare 2 role, ambalate într-o cutie de carton

Dimensiuni

Lățime	200 mm
Lungime	20 m
Grosime	2,2 mm

Depozitare

Condiții de depozitare / Valabilitate Rolele SikaProof® Patch-200 B au un termen de valabilitate de 18 luni de la data producției dacă sunt depozitate corespunzător, în ambalajul original, nedeteriorat, nedeschis, în poziție orizontală, în condiții uscate și la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C. Acestea trebuie să fie protejate de lumina directă a soarelui, ploaie, zăpadă și gheață etc. Nu așezați paleți de role unul peste altul sau sub paleți cu orice alte materiale în timpul transportului sau depozitării

Date tehnice

Compatibilitate SikaProof® Patch-200 B este aprobat pentru a etansa numai sistemul SikaProof® A-05/-08/-12. În cazul utilizării SikaProof® Patch-200 B cu alte materiale (cum ar fi orice materiale sintetice etc.), compatibilitatea trebuie să fie testată.

Produsul nu este adecvat pentru utilizarea în contact direct cu PVC, gudron, asfalt, bitum fierbinte, conservanți pentru lemn cu substanțe care conțin ulei, solvenți sau alți agenți de dezlipire.

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acesteia vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris si varsat 1.284.920 RON
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

Informații despre sistem

Accesorii SikaProof® Patch-200 B este un produs auxiliar sistemului de impermeabilizare cu membrană SikaProof® A-05/-08/-12.

Detalii aplicare

Calitatea stratului suport Suprafața de contact este partea galben-deschis a membranei SikaProof® A-05/-08/-12. Aceasta trebuie să fie uscată, curată și fără orice materiale care ar putea afecta lipirea.

Condiții de aplicare/ Limitări

Temperatura stratului suport +5°C min. / +35°C max.

Temperatura ambientală +5°C min. / +35°C max.

Instrucțiuni de aplicare

Metoda de aplicare SikaProof® Patch-200 B este o bandă autoadezivă post-aplicată la rece, pentru a etansa rosturi, conexiuni, penetrări și posibile daune ale părții exterioare a membranelor sistemului SikaProof® A-05/-08/-12. Este necesară o rola de presiune pentru a apăsa benzile ferm de suprafața membranei.

Pentru informații suplimentare, detaliate, despre metoda de aplicare, vă rugăm să consultați Fișa Tehnică a produsului membrană SikaProof® A-05/-08/-12 și Ghidul de Aplicare.

Note despre aplicare / Limitări Sistemul SikaProof® A-05/-08/-12 trebuie să fie instalat numai de către antreprenori instruiți și aprobați de Sika.

SikaProof® A Patch-200 B nu este stabilizat la UV și nu poate fi aplicat pe structuri expuse permanent la lumina UV și la intemperii. Nu aplicați SikaProof® Patch-200 B în timpul precipitațiilor continue sau prelungite.

Note Toate datele tehnice din această Fișă tehnică de produs se bazează pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor împrejurări în afara controlului nostru.

Restricții locale Vă rugăm să luați în considerare faptul că din cauza normelor locale specifice, performanțele produsului pot varia de la țară la țară. Vă rugăm să consultați Fișa tehnică de produs locală pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

Informații ecologice, referitoare la sănătate și siguranță Pentru a aduce produsul pe piață, a-l transporta sau folosi nu este necesară o fișă cu date de securitate conform Regulamentului CE nr. 1907/2006, art. 31. Produsul nu dăunează mediului atunci când este folosit conform specificațiilor.

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și varsat 1.284.920 RON
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

REACH (inregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)

Regulamentul Comunității Europene privind substanțele chimice și utilizarea lor în condiții de siguranță (REACH: CE 1907/2006)

Acest produs este un articol în sensul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care urmează a fi eliberate în atmosfera, în condiții de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil. Prin urmare nu este necesară o fișă de securitate privind siguranța produsului conform Directivei CE 1907/2006, articolul 7.1 pentru a comercializa, transporta sau utiliza produsul.

Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită) din lista de substanțe candidate publicată de Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice în concentrații mai mari de 0,1% (g/g).

Dispoziții legale

Informațiile și, în mod particular, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt depozitate și manipulate corespunzător și aplicate în condiții normale, în conformitate cu recomandările Sika. În practică, din cauza diferențelor dintre materiale, straturi suport și condiții de șantier, nu se poate deduce nicio garanție cu privire la vandabilitate sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop și nicio responsabilitate, rezultată din orice relație legală de orice natură, fie din aceste informații, din orice recomandări scrise sau din orice alt sfat oferit. Utilizatorul produsului trebuie să testeze caracterul adecvat al produsului pentru utilizarea în scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produselor sale. Trebuie respectate drepturile de proprietate ale părților terțe. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor noastre de vânzare și livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă ediție a Fișei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie va fi furnizată la cerere.

Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fișei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris și varsat 1.284.920 RON
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310

Construction



Orice recomandare este dată și orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condițiilor noastre actuale de vânzare și furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare dată, cea mai recentă ediție locală a Fisei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. Copii ale acestora vor fi furnizate la cerere.

Sika Romania SRL, Sediul Central – Brasov,
Str. Ioan Clopotel nr.4, OP nr.6, CP 722
Tel: + 40/268/406 212; Fax: + 40/268/406 213; E-mail: office.brasov@ro.sika.com
RO14430652; J08/ 852/ 05.05.2003; Capital social subscris si varsat 1.284.920 RON
ING Bank: RO39INGB0009008140168918, UnicreditTiriac Bank: RO31BACX0000000031193310