

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: 46MUMTE35

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**Mortar pentru tencuire și reparații aplicabil manual sau cu mașina de tencuit, pentru exterior (OC) - ADEPLAST MT-E 35**

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: în pereți, plafoane stâlpi și pereți despărțitori pentru tencuire – mortar monostrat pentru exterior.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): **ADEPLAST S.R.L.**

**Sat Corlătești str. Adeplast nr.164A; Cod poștal: 107063**

**Com. Berceni; jud. Prahova, România; Tel. 0244338000**

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **nu se aplică**

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistem 4**

6. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016

SC ADEPLAST SA a efectuat încercările de tip conform SR EN 998-1 în cadrul sistemului 4 - raportul nr. 42/26.02.2007 și efectuează controlul producției în fabrică.

7. Performanța declarată:


| Caracteristici esențiale              | U.M.                                                                     | Performanța declarată | Standard armonizat |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Reacția la foc (Euroclasa)            | Clasa A1 (fără încercare, ≤1,0% materiale organice)                      |                       | SR EN 998-1:2016   |
| Absorbția de apă                      | W1                                                                       |                       |                    |
| Permeabilitatea la apă după cicluri   | ml/cm² dupa 48 ore                                                       | ≤1                    |                    |
| Permeabilitatea la vapori de apă (μ)  | 5/20                                                                     |                       |                    |
| Aderență                              | NPD                                                                      |                       |                    |
| Aderență după cicluri de condiționare | N/mm²                                                                    | ≥0.1                  |                    |
| Conductivitatea termică               | W/m.K                                                                    | < 0.61                |                    |
| Durabilitate (rez. la îngheț-dezgheț) | evaluare bazată pe prevederile în vigoare la locul prevăzut de utilizare |                       |                    |
| Substanțe periculoase                 | vezi fișa cu date de securitate                                          |                       |                    |
| Rezistența la compresiune             | CS II                                                                    |                       |                    |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Șef secție mortare Corlătești**

**Sava Bogdan,**



20.02.2024

Locul de producție este inscripționat pe lateralul sacului cu initiala CL (Corlatesti).