



EN 1504-2: 2004  
 EN 13813: 2002

13

0921

## DECLARATIE DE PERFORMANTA

### Sikafloor®-400 N Elastic

02	08	01	03	001	0	000007	2017
----	----	----	----	-----	---	--------	------

#### EN 13813:2002

<b>1. Tip produs:</b> Cod unic de identificare al produsului-tip:	Sikafloor®-
<b>2. Tipul, lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (conform articolului 11(4)):</b>	400 N Elastic, nr. lot- a se vedea ambalajul
<b>3. Utilizarea sau utilizarile prevazute ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (conform specificatiilor producatorului):</b>	Acoperire din rasina poliuretanica, monocomponenta, colorata, foarte elastica, cu continut de solvent, rezistenta UV, cu intarire in prezenta umiditatii din aer.  <b>EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4</b>
<b>4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului (conform articolului 11(5)):</b>	Sikafloor®-
<b>5. Adresa de contact:</b> Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):	Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 <a href="mailto:office.brasov@ro.sika.com">office.brasov@ro.sika.com</a> <a href="http://www.sika.ro">www.sika.ro</a>
<b>6. EVCP:</b> Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP) produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in regulamentul produselor pentru constructii (RPC), anexa V:	Sistem 4
<b>7. Organism notificat (SAEN):</b> In cazul declaratiei de performanta (DdP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:	Nu este relevant pentru sistemul 4



<b>8. Organism notificat (ETA):</b> In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA):	Nu este relevant (vezi pct. 7)
--	--------------------------------

## 9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Test Standard	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare la foc:	C <sub>fi</sub>	EN 13501-1	EN 13813:2002
Eliberare de substante corozive  (Sapa din rasina sintetica):	SR	EN 13813	
Rezistenta la abraziune:	AR 1 <sup>1)</sup>	EN 13892-4	
Rezistenta la smulgere:	B 1,5	EN 13892-8	
Rezistenta la impact:	IR 4	EN ISO 6272	
Izolare fonica:	NPD	EN ISO 140-1	
Capacitate fonoabsorbanta:	NPD	EN ISO 354	
Rezistenta termica:	NPD	EN 12664	

<sup>1)</sup> Fara imprastiere cu nisip cuarzos.

## EN 1504-2:2004

<b>1. Tip produs:</b> Cod unic de identificare al produsului-tip:	Sikafloor®-
<b>2. Tipul, lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii (conform articolului 11(4)):</b>	400 N Elastic, nr. lot- a se vedea ambalajul
<b>3. Utilizarea sau utilizările prevazute ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila (conform specificatiilor producatorului):</b>	Acoperire din rasina poliuretunica, monocomponenta, colorata, foarte elastica, cu continut de solvent, rezistenta UV, cu intarire in prezenta umiditatii din aer.  <b>Principiile 1.3, 2.2, 8.2, 5.1, 6.1 ale standardului EN 1504-2 si standardului EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4</b>
<b>4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului (conform articolului 11(5)):</b>	Sikafloor®-
<b>5. Adresa de contact:</b> Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12(2)):	Sika Romania SRL Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4 Tel: +40 268 406 212 Fax: +40 268 406 213 <a href="mailto:office.brasov@ro.sika.com">office.brasov@ro.sika.com</a> <a href="http://www.sika.ro">www.sika.ro</a>
<b>6. EVCP:</b> Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP) produsului pentru constructii , astfel cum este prevazut in regulamentul produselor pentru constructii (RPC), anexa V:	Sistem 2+
<b>7. Organism notificat (SAEN):</b> In cazul declaratiei de performanta (DdP) privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:	<b>0921</b> Organismul de certificare Nr. <b>0921</b> QDB care a notificat controlul productiei in fabrica, a efectuat inspectia initiala, controlul productiei in fabrica, supravegherea continua , aprecierea si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica (CPF) <b>2017</b> .
<b>8. Organism notificat (ETA):</b> In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana (ETA)	Nu este relevant (vezi pct. 7)

## 9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Test standard	Specificatie tehnica armonizata
Rezistenta la abraziune:	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	<b>EN 1504-2: 2004</b>
Permeabilitatea la CO <sub>2</sub> :	S <sub>D</sub> > 50 m	EN 1062-6	
Permeabilitatea la vapori de apa:	Clasa III	EN 1062-6	
Absorbtia capilara si permeabilitatea la apa:	$w < 0.1 \text{ kg}/[\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5}]$	EN ISO 7783-2	
Rezistenta la atac chimic sever:	Clasa II	EN 13529	
Rezistenta la impact:	Clasa I	EN ISO 6272-1	
Rezistenta la smulgere dupa testul de smulgere:	$\geq 2.0 \text{ N}/\text{mm}^2$	EN 1542	
Clasificarea la foc:	C <sub>fi</sub>	EN 13501-1	

## 10. Declaratie

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta (DdP) este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului:

**Lucian Mihai**  
Director tehnic,

**Adrian David**  
Consultant tehnic,

Pt. conformitate,



---

### Informatii referitoare la ecologie, sanatate si siguranta (REACH)

**Pentru informatii și sfaturi referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea și decantarea substanțelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recenta Fisa Tehnica de Securitate a produsului (FTS) care conține date fizice, ecologice, toxice si de securitate.**

---

### Dispozitii legale:

Informatiile si, in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika<sup>®</sup> sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

---

