

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	
----------------------------	--

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător Sika Deutschland GMBH	Reprezentant autorizat Sika Romania SRL
Codul de referință al produsului dat de producător	Sika® Force- 7720 L45

În conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului – de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului (produselor) Sika® Force- 7720 L45 pentru ansamblarea panourilor de tip sandwich și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:
 ISO 7390 , ISO 37, ISO 868
 ASTM C C719

Performanțele produsului:

Proprietăți	Componenta A: SikaForce-7720 L45	Componenta B: SikaForce-7010
Componenta chimică de bază	Polioli cu agenți de umplere	Derivați de izocianat
Culoare (CQP ¹ 001-1) Culoare după amestecare	Alb	Maro, transparent
Mecanismul de întărire	Adiție repetată	
Densitate (CQP 006-4) Densitate după amestecare (calculată)	Aprox. 1,6 g/cm ³	Aprox. 1,2 g/cm ³
Raport de amestecare	Aprox. 1,5 g/cm ³	
	per volum 100	25
	per greutate 100	19
Conținut în substanțe solide	100%	100%
Vâscozitate ¹⁾ (CQP 538-2)	Aprox. 1.000.000 mPa-s (Brookfield RVT 7/2,5)	Aprox. 250 mPa-s (Brookfield RVT 2/20)
Vâscozitate după amestecare ¹⁾ (CQP 538-2)	Pastă	
Interval de aplicare ¹⁾ (CQP 536-3)	Aprox. 45 min.	
Interval de temperatură pentru aplicare	15 – 30° C	
Interval de aplicare ¹⁾	Aprox. 22 min / 23 °C - 60 min / 12 °C	
Timp de lucru ¹⁾ (CQP 590-1)	Aprox. 45 min. / 12 °C	
Durată de presare ¹⁾ (CQP 590-1)	Aprox. 330 min. / 12 °C	
Duritate Shore D ²⁾ (DIN 53505, CQP 537-2)	Aprox. 80 D	
Rezistență la întindere ³⁾ (ISO 527, CQP 545-2)	-	
Alungire la rupere ³⁾ (ISO 527, CQP 545-2)	-	
Rezistență la întindere ²⁾ (DIN EN 1465, CQP 546-2)	-	
Termen de garanție în recipient de 1000 de litri	6 luni	
Termen de garanție în ambalaje mai mici	12 luni	



Sika® Force- 7720 L45 este componenta de baza a unui adeziv poliuretanic bicomponent utilizat pentru ansamblarea profilelor si a constructiilor de tip sandwich (poliester armat cu fibra de sticla , lemn , metal , materiale ceramice si materiale plastice pretratate.

Produsele au fost livrate astfel

Aviz	Produs	Lot	BUC	Data

Producător sau reprezentantul său autorizat	
<i>Semnătura</i>	<i>Sika Romania SRL</i>
Nume Vieru Radu Funcție TM Manager Industry	

