

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Solvent T 660

Solvent pentru adezivul de contact Sarnacol T 660

Descrierea produsului	Amestec de solvenți volatili
Utilizari	Solvent T 660 este un agent de curățare pentru îndepărtarea contaminărilor de pe suprafața membranelor de acoperis Sarnafil® T și Sikaplan® T(FPO). Solvent T 660 este de asemenea recomandat pentru diluarea adezivului de contact Sarnacol® T 660 și pentru degresarea suprafețelor metalice. Atenție! Solventul T 660 nu se recomandă la pregătirea suprafețelor membranelor Sarnafil® T și Sikaplan® T(FPO) înainte de termosudare.
Caracteristici / Avantaje	<ul style="list-style-type: none">■ Diluție optimă pentru adezivul de contact Sarnacol® T 660■ Dizolvă resturile de adeziv și contaminările de pe suprafața membranelor■ Evaporare rapidă■ Foarte inflamabil■ Recomandat pentru îndepărtarea resturilor de adeziv din zonele de termosudare ale membranelor Sarnafil® T și Sikaplan® T(FPO).
Date produs	
Aspect/Culoare	Lichid transparent
Ambalare	Bidon: 5 L
Condiții de depozitare	Depozitare în condiții uscate, la temperaturi cuprinse între 0°C și 30°C, în ambalajul original, sigilat și protejat de lumina soarelui. Produsul este foarte inflamabil: trebuie respectate măsurile de protecție privind depozitarea și manipularea acestui produs.
Valabilitate	24 de luni de la data fabricării, dacă este depozitat corect în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat. A se vedea data expirării de pe ambalaj.
Date tehnice	
Compoziție chimică	Amestec de solvenți volatili
Densitate	0,81 kg/l

Aplicari Conditii/ Limitari	
Temperatura ambientala	Cel putin -30°C
Temperatura substratului	Cel putin -20°C
Limitari	Evitati contactul cu materiale care nu sunt rezistente la solventi (ex. polistiren, policarbonat, acrilii). Nu folositi agentul de curatare pentru a spala suprafete mari de acoperis.
Ghid de aplicare	Pe baza instructiunilor de instalare valabile ale membranei de hidroizolatie utilizate.
Metoda de aplicare	<p>Aplicare ca diluant pentru adezivul de contact Sarnacol T 660: Adezivul Sarnacol T 660 usor ingrosat se poate dilua cu solvent T 660. Adaugati solvent T 660 in adezivul de contact Sarnacol T 660 si amestecati bine. Adezivul intarit nu se poate dilua sau utiliza.</p> <p>Aplicare ca agent de curatare: Umeziti o carpa alba cu Solvent T 660 dupa care curatati suprafata membranelor, sculelor sau suprafetele metalice. Carpele se vor schimba frecvent pentru a evita raspandirea murdariei. La curatarea zonelor de termosudura se vor folosi numai carpe curate. Inainte de aplicarea agentului de activare/pregatire Sarnafil T Prep in vederea termosudurii, solventul T660 trebuie sa fie complet evaporat.</p>
Note despre aplicare / Limitari	<p>Solventul T 660 nu se recomanda la pregatirea suprafetelor membranelor Sarnafil® T si Sikaplan® T(FPO) inainte de termosudare. La aplicare este recomandat folosirea unor manusi de protectie rezistente la solventi si ochelari de protectie. Agentul de curatare ataca suprafetele termoplastice.</p> <p>Solvent T 660 contine solventi foarte volatili și inflamabili. Aplicarea produsului in spatii inchise este permisa numai atunci cand se asigura o ventilare suficienta a spatiului. Fumatul si flacarile sunt interzise.</p>
Curatarea sculelor Sculele si echipamentele de aplicare trebuie curatate imediat dupa utilizare	
Note	Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale masurate pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru.
Restrictii locale	Va rugam sa tineti seama ca performanta produsului poate varia de la tara la tara,datorita reglementarilor specifice locale. Pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare, consultati fisa tehnica locala a produsului.
Informatii referitoare la siguranta si sanatate	Informatii detaliate referitoare la siguranta utilizarii, depozitare și decantarea substantelor chimice, precum si masuri de precautie: informatii fizice, toxice si ecologice pot fi obtinute din fisa de siguranta a produsului.
Prevederi legale	Informatiile si, in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate.In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop . Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

Sika Romania SRL

Sediu central:

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96
Cladirea Forum III, Etaj 7
Tel:+40 21 317 33 38
Fax:+40 21 317 33 45

Sediu administrativ:

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
Tel: +40 268 40 62 12
Fax:+40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro



Fisa tehnica de produs

Editia 08.2013
Numar de identificare:
02 09 45 07 105 0 000003
Sika Trocal Cleaner L 100